

Боя Baumit фасадна силиконова 5 л, цвят по заявка, PuraColor



Продукт

Органично свързващо, готово за нанасяне цветно покритие, за външно приложение.

Състав

Органични свързващи вещества, минерални пълнители, пигменти, добавки, вода.

Свойства

Водоотблъскваща, устойчива на атмосферни условия, паропропусклива, може да се мие, оцветява се брилянтно във всички цветове по каталога Баумит Лайф, лесна за преработка.

Приложение

Като защитен покривен слой, както и за постигане на естетическо оформление на фасади и други стени върху минерални мазилки и органично свързани мазилки, както и върху шпакловъчни смеси и бетон. С помощта на специалната Баумит „Cool“ технология е възможно полагане на тъмни цветове върху цялата повърхност на интегрираните топлоизолационни системи (да се спазват указанията по отношение на армиращия слой, виж раздел Преработка).

Технически данни

Плътност:	около 1,40 kg/dm ³
pH-стойност:	7,5
μ-стойност:	около 200–250
Разходна норма (върху фина основа):	0,20 l/m ² (ок. 0,28 kg/m ²) при еднократно нанасяне
Цветове: цвята	всички цветове от каталога Баумит Life, общо 852

Класификация според закона за химикалите

Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл.

31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.

Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/в, ППВО) е 40 г/л.

Съхранение

В сухи, хладни, защитени от замръзване помещения, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводска лаборатория.

Форма на доставка

Пластмасови кофи 5 l и 15 l.

Продукт: [Боя Vaumit фасадна силиконова 5 л, цвят по заявка, PuraColor](#)

Категория: [Бои фасадни](#)

Бранд: [Vaumit](#)

Категория бранд: [Боя Vaumit](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com