

Грунд Кнауф за бои и мазилки 1 кг, оранжев, Spezialhaftgrund



Кнауф Специален контактен грунд представлява алкалоустойчива синтетична дисперсия пигментирана в розово.

Съхранение

Да се предпазва от замръзване, пряка слънчева светлина и топлина. Да се съхранява на хладно от 5 °C до 25 °C в неотворени оригинални опаковки. Недокрай използвани опаковки да се затварят плътно. Срок на годност: мин. 18 месеца

Опаковка

1 кг бака
2,5 кг бака

Подходящ за употреба на открито и закрито върху:

- нормално, слабо или непопиващи повърхности (като калциево-сулфатни, асфалтови, нормално и високо плътни циментови замазки, циментови плоскости, импрегнирани плоскости от дървесни частици);
- гладки, непорьозни повърхности (например стари плочки);
- дърво

За регулиране на хигроскопичността, подобряване на адхезията и защита от влага при пола-гане на:

- саморазливни подови замазки
- плочки върху плочки

Характеристики

- За употреба на открито и закрито
- Концентрат без разтворители
- Намалява появата на въздушни мехурчета по третираната повърхност

- Регулира хигроскопичността
- Създава паропреграден слой
- Розов на цвят
- Ръчно полагане

Подготовка

Лесно замърсяеми повърхности, особено стъкла, дърво, метал, естествен камък и подови настилки да се покрият, респ. да се залепят с водонепропускливо защитно фолио. Да се съблюдават указанията за предпазване на такива повърхности при извършване на бояджийски работи на Съюза на майсторите в сферата на довършителните и фасадни дейности.

Основа

Основата трябва да бъде здрава, чиста, суха, без остатъци от прах и масла. Неносимоспособни повърхности трябва да бъдат отстранени, а водоплътните такива трябва да се матират. Дър-вени основи трябва да бъдат почистени предварително от вредители, плесени, вакси, лакове, почистващи препарати или други подобни. Дър-вените подове трябва бъдат шлифовани, а прахът да бъде добре почистен след това. Дъвесно-влакнести плоскости трябва да бъдат здраво завинтени, залепени в областта на нут и федер канта. Фугите и драскотините трябва да се запълнят с Кнауф Акрил.

Нанасяне

Сместа да се разбърка добре преди употреба. Да се разрежда според основата съгл. долната таблица. Нанася се на кръст с помощта на четка, валик, баданарка. Материалът да бъде нанесен пълноплощно, в случай на локвички те трябва да се премахнат, за да се избегне гланциране на повърхността. Инструменти и незасъхнали пръски се почистват с гъба, напоена с вода.

Съхнене

Кнауф Специален контактен грунд трябва да бъде добре изсъхнал преди следваща обработка на повърхността.

Температура на работа

Температурата на основата, материалите и въздуха по време на работа и съхнене трябва да бъде поне 5 °C.

Да не се смесва с други материали.

След работа инструментите да се почистват с вода.

Продукт: [Грунд Кнауф за бои и мазилки 1 кг, оранжев, Spezialhaftgrund](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Knauf](#)

Категория бранд: [Грунд Кнауф](#)