

UNIL AGRIALLE

МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УНИВЕРСАЛНО МАСЛО ЗА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

120072 – 120030 - 120035/12.17

Rev. 2 - Rev. 8 - Rev. 10

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктите от серията UNIL AGRIALLE са минерални, многофункционални, универсални масла от типа Супер Универсално Тракторно Масло (STOU - Super Tractor Oil Universal).

Внимателно подобранияте висококачествени базови масла и пакет от присадки гарантират на маслата AGRIALLE много добра корозоустойчивост, антипенна и противозадирна стабилност.

Продуктите AGRIALLE са специално разработени да покриват изискванията на всички системи в различните видове земеделски машини – трактори, комбайни, самоходни земеделски машини и т.н., в които е предписано използването на масла от типа STOU.

ПРЕДИМСТВА

- Многофункционални продукти - могат да се използват за смазване на всички видове двигатели, хидравлични системи, механични трансмисии, мокри спирачки, и т.н, в които е предписано използването на масла от типа STOU;
- Гарантират работа без пяна и ефективна защита от износване и корозия;
- Идеално решение за смесени автопаркове с разнообразна земеделска техника;
- Идеално решение за оптимизиране на складовите наличности и елиминирание на риска от смесване на различни продукти;
- Внимателно избран вискозитет - едновременно да осигурява лесен старт при ниски температури и бърз пренос на енергия в хидравличната система;
- Много добре адаптирани към високите натоварвания в механичните трансмисии на земеделските машини;
- Намалява шума в спирачките;
- Идеалното моторно масло за земеделска техника, в която е предписано използване на хомологирани продукти в съответствие със спецификация M1144 на Massey Ferguson.

За контакти:

Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон : +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница : www.tim97.com

UNIL AGRIALLE

СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

Покриват изискванията на следните спецификации:

- ACEA E4-08/E7-08
- ALLISON C4
- API CI-4/GL4
- API GL5 (ниска скорост, висок въртящ момент)
- CAT TO2
- Ford M2C 159B
- JD J20A/J20C/J27A
- MF M1139/M1141/M1144/M1145
- New Holland 82009202
- NH 410B
- ZF-TE-ML 06B/06C/07B

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще научите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение : до 3 години, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

ТИПИЧНИ ФИЗИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Мерна единица	Метод	Типични Стойности		
			10W30	15W30	15W40
Вискозитетен клас по SAE	-	-	10W30	15W30	15W40
Относителна плътност при 15°C	kg/m ³	NFT60101	890	890	890
Кинематичен вискозитет при 40°C при 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	64	79,4	104
			102	10,9	14,1
Вискозитетен индекс	-	NFT 60136	148	125	138
Динамичен Вискозитет при -20°C (CCS)	mPa.s	NFT 60152	5258	6031	6705
Пламна температура	°C	ISO 2719	234	234	240
Температура на течливост	°C	NFT60105	-36	-33	-33
Съдържание на сулфатна пепел	% тегло	NFT 60143	1,47	1,5	1,55
Обща алкалност (TBN)	mg KOH/g	ASTM D2896	12,6	12,7	12,7

Средните стойности на посочените по-горе типични характеристики са дадени само за информация!

За контакти:

Офис и складова база : област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
 Телефон : +359 (0) 32 641 274
 Мобилен телефон : +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
 E-mail : office@tim97.com; tim97@abv.bg
 Интернет Страница : www.tim97.com