

Спрей смазка синтетичен за защита от корозия



Артикул 11510400, 400 ml

Технически данни

Област на приложение	минерално масло
Специфични свойства	изключително високо капиларно действие, водоотблъскващ
Без силикон	да
Кинематичен вискозитет (40 °C)	DIN 51 562, 79 mm ² /s
Кинематичен вискозитет (100 °C)	DIN 51 562, 9 mm ² /s
Температурна устойчивост	от -40 до +200 °C
ISSA код	53.402.12
Срок на годност	24 месеца

Спрей смазка за машинни части Top-Lube е синтетичен, прозрачен адхезивен лубрикант, за постоянно смазване на всички видове механични части, подложени на голямо натоварване.

Спреят има адхезивна якост и сила на въртене и изключителни смазочни свойства. Той е устойчив на налягане, отхвърля водата и също така може да бъде използван по време на продължаваща операция, в съответствие със стандартите за безопасност. Не атакува следните пластмаси и еластомери: PTFE, PE, PA, флуориниран, бутадиеен и силиконова смола и полихлоропен. Следните материали са с ограничена устойчивост: PE-LD, POM, PP, NBR. Weicon Top-Lube може да бъде използван за предаващи

сила болтове, предавки и червячни предавки, машинни части с висока скорост, съединения и куплунги, колела и лагери, както и пружинни възли в множество индустриални сектори.

Съхранение

Контейнер под налягане. Пазете от пряка слънчева светлина и температури над +50°C.

Безопасност и здраве

Когато използвате продуктите на WEICON, трябва да се спазват информационните листове за физическа безопасност, токсикологичните и екологични данни и разпоредби в ЕС (www.weicon.com).