

## ЛЕПИЛО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕЗБИ СРЕДНОЯКОСТНО PEN-SYSTEM

### WEICONLOCK® AN 302-43 THREADLOCKING 50ML



- Блокиране на резби, с одобрение, предоставено от DVGW, с одобрение на KTW за сектора на питейната вода, без следи. За резбови съединения до M36.
- Начин на употреба:  
WEICONLOCK е готов за употреба и трябва да се прилага равномерно директно от бутилката с накрайника за дозиране (избягвайте директния контакт на дозирация накрайник с метал). За запечатване, прилагайте WEICONLOCK с кръгови движения върху резбата. Сглобете и затегнете частите. Не изливайте обратно в бутилката никаква течност, която е имала контакт с метал, дори и най-малките метални частици ще доведат до изсъхване на съдържанието на бутилката.

Цвят

За резбови съединения

Вискозитет при 25 °C (+ 77 ° F) според Brookfield

Преобладаващо напрежение

Якост на срязване Nmm<sup>2</sup> (DIN 54452)

Сила на работа при стайна температура

Крайна якост (100%)

Температурна устойчивост

ISSA-код

IMPA-код

син

до M 36

2.000 - 7.000 mt mPa · s

8 - 12 Nm

9 - 13 N / mm<sup>2</sup>

10 - 20 минути.

след 1 - 3 часа

-60 до +200 ° C

75.628.06 / 04/05

812912/13/14