

ЛЕПИЛО УЛЪТНИТЕЛНО СИЛИКОНОВО ЗА ПЛОСКОСТИ PEN-SYSTEM

WEICONLOCK® AN 305-18 FLANGE SEALING 50ML



- Херметизиране на фланци, за запълване на големи празнини, с незабавно херметизиращо действие, с устойчивост на висока температура.
- Начин на употреба:
WEICONLOCK е готов за употреба и трябва да се прилага равномерно, директно от бутилката, с накрайника за дозиране (избягвайте директния контакт на дозиращия накрайник с метал). Нанесете от едната страна на фланеца, свържете и затегнете частите бързо. За запечатване (монтаж на тръби) нанесете WEICONLOCK с кръгови движения върху резбата. Завийте резбите на тръбите и ги затегнете до желаната ориентация.

Цвят	червен
Вискозитет при 25° C (+ 77 ° F) според Brookfield	80.000 - 500.000 mPa · s
Макс. преодоляване на пролука	0,5 mm
Якост на откъсване (резба)	12 - 18 Nm
Преобладаващо напрежение	18 - 24 Nm
Якост на срязване Nmm ² (DIN 54452)	8 - 13 N / mm ²
Сила на работа при стайна температура	10 - 20 минути.
Крайна якост (100%)	след 3 - 6 часа
Температурна устойчивост	-60 до +200 ° C