

## WLГ 120



Арт. №	Съдържание	Оп./бр.
58938701	400g	12/1

### Употреба:

Нанасяйте с конвенционални пистолети (ръчни или пневматични и др.). Практична "Pull-off" опаковка, позволяваща лесно приложение.

### Приложение:

В индустриални машини, моторни превозни средства, селскостопански машини, машини работещи с нормално натоварване и скорост, както и за смазване на търкалящи и плъзгащи лагери.

Вискозитет на базовото масло 40°C, ASTM D-445, cSt	130
Точка на прокапване, ASTM D-566, °C	> 185
Работна температура °C	-30 to 120
NLGI клас	2
Клас DIN 51502	K2K-30
ISO 6743-9 класификация	L-XCCHA 2
Степен на пенетрация, ASTM D-217	265 -295
Устойчивост на вода, Тест на 900С, DIN 51807-1	Макс. 1-90
VKA- сила на заваряване, N, DIN 51 350-4	1.800
VKA- сила на заваряване, N, ASTM D2596	2.400
Етсог тест, DIN 51802 - корозионен тест	0-0
Плътност при 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.890

### Многофункционална грес

#### Много добра механична стабилност

- Запазва своите характеристики и смазочни свойства след продължителна употреба
- Предотвратява изтичането на грес по време на работа
- Спестява време при поддръжка на машините
- По-нисък разход на смазка

#### Защита от износване

- Предотвратява триенето и износването на частите

#### Защитава от появата на ръжда и корозия

- Подобрени характеристики за консервирането на машинните елементи.

#### Устойчивост на към сладка вода вода

- Повишена устойчивост срещу отмиване
- Повишена повърхностна защита срещу влага

#### Устойчивост към ниски и високи температури

- Употреба в широк температурен диапазон: -30°C до +120°C

Ръчна преса за грес -  
такламит - 400гр.-DIN1284  
Арт. №098600

Метален накрайник за преса за грес  
Арт. № 0986001

Армиран шлаух за преса за грес  
Арт. № 0986002

Накрайник за преса за грес-M10x1  
Арт. № 0986003