

УНИВЕРСАЛНА ГРЕС III/IV



Описание	Съдържание	Арт. №	Оп./бр.
Многофункц. грес III	400 g	0893 107 002	1/24
Многофункц. грес IV	400 g	0893 107 003	1/24

Приложима в хранително-вкусовата промишленост.
Регистрирана в NSF® категория H1.

При определени условия смазката може да влиза в случаен контакт с хранителни продукти.

Висококачествена, физиологично безопасна, течна смазка.

УНИВЕРСАЛНА ГРЕС III
Физиологично безопасна, безцветна грес с комбинация от многофункционални добавки.

- Добра прилепваща способност.
- Устойчивост срещу оксидация.
- Поддържа уплътненията.
- Отблъсква прах и вода.
- Не съдържа смоли, киселини и силикон.



NSF H1 регистрация (№: 135924), отговаря на изискванията USDA 1998 H1.

Технически данни:		
	Универсална грес III Арт. № 0893 107 002	Универсална грес IV Арт. № 0893 107 003
Области на приложение	За смазване и поддръжка на машини, плъзгащи и търкалящи се лагери, за дълготрайно смазване в мокри помещения, както и в критични области в хранително-вкусовата, фармацевтичната и печатарската промишленост.	За смазване на машини, плъзгащи и търкалящи се лагери, работещи при екстремални условия като например висока температура, големи натоварвания, ударно натоварване и течаща вода.
Сапунена основа	неорганична	алуминиев комплекс
Цвят	прозрачен	бял
NLGI-клас (DIN 51818)	2	2
Температура за приложение	от -20°C до +150°C	от -45°C до +180°C (за кратко време до +200°C)
Вискозитет при +40°C	100 mm ² /s	350 mm ² /s
Точка на прокалване (DIN ISO 2176)	няма	> 250
Пенетрация (DIN ISO 2137)	285	285
Защита от корозия (тест SKF Emscor, DIN 51802)	0	0
Сила на заваряване по VKA (DIN 51350)	1800 N	3000 N
Описание по DIN 51502	KP2N-20	KPFHC2R-40

Указание:

Гресите се доставят в пластмасови твърди опаковки, които подобряват съхранението (предотвратява се различаването на гресите при високи температури). Да се съхраняват изправени, на сухо и хладно място!

Да се съблюдават предписанията на производителите на автомобили, машини и агрегати! За допълнителна информация вижте техническия лист с указания за употреба.

УНИВЕРСАЛНА ГРЕС IV
Синтетична грес, устойчива на високи натоварвания, с бяла, твърда смазваща съставка.

- Устойчива на големи натоварвания благодарение на EP добавки.
- Много добри свойства за предотвратяване на тежки повреди при експлоатационни смущения.
- Отблъсква прах, замърсявания и вода.
- Не съдържа смоли, киселини и силикон.



NSF H1 регистрация (№: 135928), отговаря на изискванията USDA 1998 H1.

Безопасен за употреба продукт.

- Много удобен за използване от потребителя и сигурен при употреба.
- Подобряване на обстановката на работното място и на защитата на здравето.
- Не съдържа символи за опасност.

