

Грунд Baunit за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 кг, син, Grund



Продукт

Готов за употреба, оцветен грунд, без разтворители, с много добра проникваща способност...

Състав

Висококачествена, несъдържаща разтворители дисперсия от органични смоли.

Свойства

Подобрява сцеплението и изравнява попиващата способност на основата.

Приложение

За вътрешно и външно приложение. Като предварителен грунд за попиващи минерални основи (бетон, замазки, газобетон, варо-циментови и гипсови мазилки, гипсокартон) и свързващ мост за циментови и анхидритни замазки, алтернативни цимент-полимерни и чисто полимерни хидроизолации като например Баумакол Протект и Баумакол Пруф, лепила за плочки и др.

Съхнене върху попиващи основи: около 15 min

Съхнене върху влажни основи: до 12 h

Температура на основата: $> + 5^{\circ}\text{C}$

Температура на обработване: $> + 5^{\circ}\text{C}$

Цвят : син

Разход: около 0.15 kg/m²

Съхранение

На защитено от замръзване и сухо място, в неотворени оригинални опаковки, около 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории. Външен контрол на текущия производствен контрол от акредитиран орган.

Форма на доставка

Туба 1 kg	
Туба 5 kg	84 туби / 420 kg на палет
Кофа 25 kg	24 кофи / 600 kg на палет

Основа

Да бъде суха, незамръзнала, здрава, с необходимата носимоспособност, със стабилна форма и почистена от прах, замърсявания, масла, мазнини, кофразни масла и нефиксирани части.

При лож и м : върху обичайните строителни минерални основи, като циментови замазки, необработени бетонови покрития, анхидритни замазки, гипсови строителни материали, заводски мазилки на циментова основа, газобетон и др.

Не п ри лож и м:
върху метал, изкуствени материали, боядисани (грундиращи) повърхности

Мерки за безопасност:

Специфична информация относно състав, вредности, почистване, съответни мерки и изхвърляне може да се вземе от ЛИСТА С ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

Важ ни указания :

Да се спазват нормите, указанията и техническите карти, отнасящи се до основата и покритието!
Да не се обработва при температури под +5°C.
Материалът е чувствителен към замръзване, да не се съхранява, транспортира и нанася при температури под +5°C.

Продукт: [Грунд Баумит за бои и мазилки дълбокопроникващ 1 кг, син, Grund](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Baumit](#)

Категория бранд: [Грунд Baumit](#)