



Баумит Изипраймер

Универсален грунд за фасадни и вътрешни стени

Предимства

- За попиращи и крещиращи основи
- Паропронусклив грунд
- Качество EC1 Plus



Продукт

Готов за приложение, безцветен грунд за третиране на попиращи и крещиращи основи, преди нанасянето на вътрешни и фасадни бои, както и на вътрешни шпакловки. Сертифициран с Ecodec EC1 Plus.

Състав

Органични свързващи вещества, специални добавки, вода.

Свойства

Паропронусклив грунд, с отлична покриваемост, регулиращ попируемостта на основата, заздравяващ нейната повърхност.

Приложение

За грундиране на всички традиционни стени и тавански повърхности. Заздравява повърхностно по-слаби и крещиращи основи, и регулира неравномерното, съответно повишеното водопопиране на основата, като например при плочите от гипсокартон, и т.н.

Технически данни

Вариант(и)	Изипраймер 5 л	Изипраймер 10 л
Разход	ок. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² , според степенята на разреждане	ок. 0.1 l/m ² - 0.25 l/m ² , според степенята на разреждане



Форма на доставка

туба 5 л
туба 10 л

Съхранение

На сухо, хладно и защитено от замръзване място, в затворени оригинални опаковки, срок на съхранение 12 месеца.

Гаранция за качество

Собствен контрол чрез нашите заводски лаборатории.

Класификация според закона за химикалите

По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа

Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да няма изцветявания на соли, да е с необходимата носимоспособност и да няма ронещи се частици.

Подходящ върху:

- Варо-циментови и гипсови мазилки;
- Бетон;
- Обичайните в строителството минерални основи;
- Гипсо- и циментосвързани строителни плоскости;
- Пастообразни Баумит мазилки и бои.

Не е подходящ върху:

- Пластмаси, лакове и маслени филми, и темперни бои.

Преработка

Баумит ИзиПраймер може да се нанася с четка, валик или машинно, включително с бояджийски безвъздушна (еърлес) машина. Препоръчва се степента на разреждане на грунда да се определи въз основа на нанасянето му върху тестови повърхности. Изборът на съотношение на смесване с вода зависи от състоянието и водопопиващата способност на основата.

При нанасяне, Баумит ИзиПраймер трябва напълно да попие в основата. При необходимост от многократно грундиране (например при силно попиващи или много захабени повърхности) се препоръчва, първата ръка да се нанесе с по-силно разрежен грунд. Това осигурява оптимално попиване в дълбочина на основата. Трябва да се обърне специално внимание, след изсъхване на грунда да не се образува глазиран слой по повърхността.

Технологично време за съхнене: Между отделните ръце грунд, както и преди нанасянето на последващи покрития, основата трябва да бъде повърхностно суха (да не лепне при докосване с пръсти). Преди полагането на последващи слоеве се прави проверка, дали след грундираните с Баумит ИзиПраймер кредитиращи повърхности са се заздравили (да не се размазват - ръчна проба).

Таблица за съотношението на смесване:

	Съотношение на смесване		Съотношение в литри		Съотношение на опаковка	Общо количество на сместа
	вода	ИзиПраймер	вода	ИзиПраймер		
неразреден	-	1000 ml	-	10 l		10 l
1:1	500 ml	500 ml	10 l	10 l		20 l
1:2	666 ml	333 ml	20 l	10 l		30 l

Указания и общи положения

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C и не по-висока от +30°C. Фасадата трябва да се предпазва от директно огряване от слънце, дъжд и силен вятър (например с помощта на фасадни мрежи). Помещенията да се проветряват добре.

Мерки за безопасност: виж Листа с данни за безопасност!

Насоки за почистване: Да се пазят очите и кожата, както и околните повърхности, и особено тези от стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал. Евентуални пръски от грунда да се измият с много вода, да не се изчаква засъхването им. Използвани инструменти и уреди да се почистват с вода след употреба.

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.