

Боя Boro фасадна акрилатна 1.5 кг, бяла, Borolex



Свойства

Акрилна фасадна боя с отлична белота, покривност, устойчивост към светлина и атмосферни условия. Защита срещу проникваща дъждовна вода. Устойчивост към замърсяване.

Приложение

За външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки, елементи и стени от обикновен, лек или клетъчен бетон и др.

Начин на работа

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде грундирана с „Борогрунд“

Б) Смесване и нанасяне

Върху грундирана с „Борогрунд“ здрава повърхност се нанасят с четка, валик или безвъздушно шприцоване при температура над 5 С 1-3 слоя през 4-6 часа. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния при 20 С.

Не се разрежда!

В) Допълнителни указания

Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода. При опасност от изпръскване да се носят очила.

Технически Данни

рН- стойност:	около 8-9
Външен вид:	Хомогенна течност
Мирис:	Характерен
Плътност:	Около 1,6 g/cm ³

Разтворимост във вода:

Смесва се с водата във всяко съотношение

Разходна норма

100-140 грама/м² за един слой, в зависимост от вида на мазилката.

Опаковки

1,5 кг /кашон = 6бр./

5 кг /палет = 100бр./

12кг /палет = 36бр./

23кг /палет = 24бр./

Срок на годност

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5 С до 35 С.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замърсяване и преки слънчеви лъчи.

Внимание!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Продукт: [Боя Боро фасадна акрилатна 1.5 кг, бяла, Borolex](#)

Категория: [Бои фасадни](#)

Бранд: [Боро](#)

Категория бранд: [Боя Боро](#)