

Грунд Boro за бои и мазилки 1 кг, розов, BoroContact



Свойства

Прави отличен контакт между стари и нови основи. Повишава здравината на сцеплението със следващото покритие. Готов за употреба, не съдържа разтворители. Нанася се “мокро върху мокро”.

Област на приложение

Като свързващ слой при лепене на нови фаянсови и теракотни плочки върху стари облицовки от керамични плочки. Като свързващ слой между стари и нови мазилки (гипсови, вароциментови и др.), стар и нов бетон, стари и нови замазки. При лепене на теракота и мрамор върху мозайка.

Начин на работа

А.) Подготовка на основата

Подходящи основи са: Минерални, пиещи основи като бетон, циментови замазки, мазилки, мозайка. Гладки и непиещи основи като стари облицовки от керамични плочки, стари лакови покрития и др. Основите трябва да са добре почистени и обезпрашени.

Б.) Необходими инструменти

При работа с “Бороконтакт” са необходими: четка, валик

В.) Начин на работа

“Бороконтакт” може да се нанася при температури от +5о С до +35о С с четка или валик. Не се разрежда. След един два часа може да се започне залепването на нови плочки чрез нанасяне “мокро върху мокро” на циментова лепило “Теракол флекс”, преди засъхването на покритието от “Бороконтакт”.

Указания Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода.

Указания Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода.

Разходна норма

За стари керамични облицовки: 100 гр/м²

За бетон: 150-200 гр/м²

За силно абсорбиращи повърхности: 200-250 гр/м²

Технически данни

Суровинна база: водна полимерна дисперсия

pH-стойност: от 8 до 10

Външен вид: хомогенна течност, леко оцветена в розов цвят, за да се вижда след нанасяне

Мирис: много слаб

Опаковки

Пластмасови опаковки от 1 кг и 5 кг.

Срок на годност

12 месеца от датата на производство в оригинални неназначени опаковки при температури от 5о С до 35о С. Да се пази от замръзване и от преки слънчеви лъчи.

Продукт: [Грунд Boro за бои и мазилки 1 кг, розов, BoroContact](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Boro](#)

Категория бранд: [Грунд Boro](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com