

Боя Boro латексова дишаща 5 кг, безцветна, Borolex Latex



Свойства

Акрилен латекс с отлична покривност.

Устойчив на изтриване.

„Дишащ“.

Приложение

За боядисване върхъ гипсови и варови шпакли, мазилки, бетон, гипсокартон, стар латекс, релефни и хартиени тапети.

Начин на работа

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде грундирана с „Борогрунд“ или „Борогрунд 20“.

Б) Смесване и нанасяне

Върху грундирана с „Борогрунд“ или „Борогрунд 20“ здрава повърхност се нанася с четка или валеж „Боролекс за наситени цветове“ при температура над 5С. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния (3-4 часа при 20 С).

Технически Данни

рН-стойност:	около 8-9
Външен вид:	Хомогенна течнос
Мирис:	Характерен
Плътност:	Около 1.6g/cm ³

Разтворимост във вода: смесва се с водата във всяко съотношение

Разходна норма

100-125грама/м² за един слой.

При добре подготвена основа!

Опаковки

1.5кг /кашон = 6бр./

5кг /палет =100бр./

10кг /палет=48бр./

20кг /палет =24бр./

Срок на годност

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5 С до 35 С.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замръзване и преки слънчеви лъчи.

Внимание!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Производителят гарантира качеството на продукта, но няма влияние върху начина на употребата му. Затова, ако има някакво съмнение, изпълнителят трябва да направи собствени проби за годността на продукта за конкретната цел на приложение.

Продукт: [Боя Боро латексова дишаща 5 кг, безцветна, Borolex Latex](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Боро](#)

Категория бранд: [Боя Боро](#)