

Боя Boro латексова за влажни помещения 12 кг, бяла, Borolex Latex



Свойства

Устойчив на мухъл, плесени, гъбички и бактерии.

Отлична белота и покривност.

„Дишащ“.

Приложение

За вътрешно боядисване на мокти помещения, кухни и северни стени върху гипсови и варови шпакловки, мазилки, стар латекс и др.

Начин на работа

А) Подготовка на основата

Основата трябва да бъде обработена със „Саниращ концентрат“.

Б) Смесване и нанасяне

Върху предварително обработена със „Саниращ Концентрат“ здрава основа се нанасят с четка или валик при температура над 5 С 1-2 слоя през 4-5 часа. Полагането на всеки следващ слой се извършва след изсъхване на предишния при 20 С.

Не се разрежда!

Оцветява се с тониращи пасты в пастелни цветове.

В) Допълнителни указания

Специални указания не се налагат. Продуктът не е опасен за здравето. След работа с него инструментите да се измиват веднага с вода. При опасност от изпръскване да се носят предпазни очила.

Технически Данни

рН-стойност:	около 8-9
Външен вид:	Хомогенна течност
Мирис:	Характерен
Плътност:	Около 1.6g/cm

Разтворимост във вода: смесва се с водата във всяко съотношение

Разходна норма

90-100грама/м2 за един слой.

При добре подготвена основа!

Опаковки

1.5кг /кашон = 6бр./

5кг /палет =100бр./

12кг /палет=36бр./

25кг /палет =24бр./

Срок на годност

12 месеца от датата на производство в оригинални опаковки при температури от 5 С до 35 С.

Да се пази при съхранение и транспортиране от замръзване и преки слънчеви лъчи.

Внимание!

Горните указания не изключват и не могат да заменят професионалната подготовка на изпълнителя.

Продукт: [Боя Вого латексова за влажни помещения 12 кг, бяла, Borolex Latex](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Вого](#)

Категория бранд: [Боя Вого](#)