

Боя Kittfort латексова 15 кг, бяла, Colorline



Боя за вътрешно боядисване на стените, с отлични покриващи свойства, с добра устойчивост против изтриване. Използва се за боядисване на стени и тавани на закрито. С матов външен вид.

Kittfort Colorline е дишаща боя с високо качество, устойчива на сухо триене, която е предназначена за боядисване на стени и тавани.

Благодарение на своята висока гъстота и прикриващи свойства, продуктът предоставя възможност за превъзходно покритие с един слой – всичко зависи предимно от състоянието на основата, валика и от вашата сръчност. Kittfort Colorline е лесна за нанасяне!

Вид: Матов

Разходна норма: 1кг = 8-10м² на една ръка.

Подготовка на основата: Основата трябва да бъде почистена, евентуалните мазнини да бъдат измити и ронливите повърхности да бъдат отстранени. Ако искате да постигнете оптимален резултат, основата трябва да бъде обработена (заздравени) с дълбокопроникващ грунд, най-добре с грунд Kittfort 2802.

Подготовка на боята: Отворете опаковката и разбъркайте добре. В зависимост от основата и инструмента за нанасяне – бояджийски валик, четка или чрез въздушно пръскане – боята може да бъде разрежена с вода между 10% и 20%.

Полагане на боята: Препоръчваме полагането да стане в един, евентуално два слоя. Вторият слой се нанася след изсъхване на първия.

При +20С и 65% относителна влажност на въздуха покритието може да се препокрива след 2 часа.

Нанасяйте Kittfort Colorline с валик с къс косъм. Опаковка: 15кг.

Продукт: [Боя Kittfort латексова 15 кг, бяла, Colorline](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Kittfort](#)

Категория бранд: [Боя Kittfort](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com