

Лак Belinka алкиден лазурен 2.5 л, тик, Toplasur UV Plus №17



Toplasur UV Plus е дебелослойно лазурно покритие, което е особено подходящо за защита на дърво, изложено на тежки атмосферни влияния.

- осигурява ефективна защита при сурови климатични условия
- предназначен е специално за врати и прозорци
- крайният външен вид на дървесината е бляскав
- се предлага в 19 цветни нюанса
- MIX

Освен UV филтри и абсорбери, съдържа също вещества, които се свързват със свободните радикали и най-ефективно предотвратяват износването на покритието. Придава стабилност на размерите на дървените елементи, затова се препоръчва за прозорци и врати и за защита на всички елементи, изработени от твърдо дърво (широколистна дървесина). Избираме го, когато искаме да постигнем бляскав външен вид на повърхността. Поради своята висока вискозност, продуктът Toplasur UV Plus не капе от четката. Предлага се в 19 стандартни цветови нюанси.

При първото нанасяне на покритието, до нанасяне на продукта Toplasur UV Plus изложеното на атмосферни влияния дърво винаги се покрива с импрегнатора Base. За да се избегне потъмняване на повърхността при обновяване, към оцветения продукт Toplasur UV Plus можем да добавим най-много

еднакво количество безцветен продукт Toplasur UV Plus № 12 и с така приготвената смес покриваме повърхността.

Когато покриваме градинска мебел или дървени елементи, които ще натоварваме механично, преди натоварването ги сушим една седмица.

Предупреждение

Безцветният Toplasur UV Plus № 12 не е подходящ като крайно покритие върху тъмно оцветени повърхности или за покриване на тъмни видове дърво, тъй като специалните УВ филтри и абсорбери могат да придобият млечен вид на повърхността.

Цветната карта

(Нюансите са информативни.)

Преди употреба разбъркайте добре, не разреждайте. Нанасяме в 2 слоя с четка или с валик върху суха, шлифована и обезпрашена повърхност (Toplasur UV Plus № 12 се нанася на 3 слоя), която предварително сме импрегнирали с продукта Base. Броят на слоевете зависи от предписаната разходна норма. При нормални атмосферни условия времето за съхнене между отделните слоеве на покритията трябва да бъде 24 часа. Инструментите се почистват с разредител (white spirit) веднага след употреба.

Продукт: [Лак Belinka алкиден лазурен 2.5 л, тик, Toplasur UV Plus №17](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Belinka](#)

Категория бранд: [Лак Belinka](#)