Технически характеристики

Боя Denel декоративна за мазилка 1 кг, травертин, ProGlazes

Идеално декоративно и защитно покритие върху гипсови и вароциментови шпакловки, мазилки, гипсокартон и др. Използва се приоритетно за декоративен финишен слой върху PROANTICO или PROTRAVERTINO. Декоративна, транспарентна, вододисперсионна боя на акрилатна основа. Интериорно и екстериорно приложение.

Подготовка на основата

Преди нанасяне повърхността трябва да е суха ,почистена от прах и несвързани частици. Нанасят се две ръце грунд PROFUNDIS, като втората ръка се полага след изсъхване на първия слой .В случай, че се нанася върху PROANTICO или PROTRAVERTINO грундирането не е задължително.

Разходна норма 80-100г/m2, , при нанасяне на 1 слой
Срок на годност и съхранение: 1 година от датата на производство.
Да се съхранява в сухи помещения, при температура от 5°C до 30°C. Да се предпазва от пряка слънчева светлина.

Опаковка : книжна торба 25kg
Цвят: Тонирана по каталог в желания цвят
Степен на натовареност : Висока
Висока паропропускливост
Устойчива на миене и триене

ПРЕПОРЪКА Опаковката да се разбърка преди употреба. Оптимален температурен диапазон за нанасяне 18°C – 30°C. При попадане върху кожата да се измие възможно най-бързо с вода (въпреки че използваните вещества в PROGLAZES отговарят на всички санитарно-медицински норми за безвредност, тя изсъхва и впоследствие отстраняването й е затруднено). Не се допуска добавяне на други материали с изключение на вода (с цел постигане на по-малка покривност на PROGLAZES за акцент на декорираната повърхност).

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ПОДГОТОВКА НА СМЕСТА

В дълбок съд с гладки стени се налива точното количество вода за една опаковка, добавя се сухата смес на части и се разбърква с механична бъркалка, докато се получи хомогенна смес. Сместа се оставя да престои около 10 минути, след което се разбърква отново. Така приготвената смес може да се използва в рамките на 3 часа.

ПОЛАГАНЕ

Нанася се с бояджийска четка, валяк, пистолет или гъба. След това повърхността се обработва със специална техника, като непосредствено преди изсъхването на нанесения PROGLAZES, се отнема част от повърхностния слой с помощта на пластмасов/каучуков ракел, ръба на маламашка или гъба.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Специфично тегло:	1000 кг/м3 ± 3%
Външен вид:	Хомогенна течност pH :6,6 – 7,6
Разреждане :	Готов за употреба
Време на изсъхване при допир :	2,5 часа (при t 20°C и относителна влажност на въздуха ~ 80%)
Пълно изсъхване:	24 часа (при t=20°C и относителна влажност на въздуха < от 80%)
Емисия на летливи органични съединения	в съответствие с директивите 2004/42/ЕО: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (категория: А/л) е 200 g/l
Коефициент на водопропускливост :	0,40 kg/m2.h0.5 (БДС EN 1062-3)
Почистване на инструментите:	С вода

Продукт: Боя Denel декоративна за мазилка 1 кг, прозрачна, ProGlazes
Категория: Бои декоративни за мазилка
Бранд: Denel
Категория бранд: Боя Denel