

Боя Motip Dupli спрей 0.4 л, трафик сива, RAL 7043, Color Very Well

DUPLI-COLOR

Техническа характеристика

Име на продукта : Very Well Акрилна боя
Производител : MOTIP DUPLI B.V.
Хасмерсхайм, Германия

Описание на продукта

Висококачествена акрилна боя, съчетаваща в себе си предимствата на акрилните бои и богатата цветова гама по RAL. Подходяща за редица хоби и професионални приложения. Изсъхва на допир след около 10 до 30 мин. Може почти мигновено да се препокрива със следващ слой - лесно, удобно и без загуба на време. Специалната ѝ формула я прави изключително устойчива на атмосферни влияния, бензин и масла.

Основни характеристики

Отлична покриваемост
Дълготраен цвят и блясък след нанасяне
Устойчив на драскотини
Водоустойчив
Не капещ при вертикално нанасяне
Устойчив на химикали
Устойчив на атмосферни влияния



Физични и химични характеристики

Основа	: Акрилна смола
Степен на гланц	: (при ъгъл на измерване 60° според DIN 67530): мат, 5 gloss units
Покривност	: 1,25 до 1,75 на кв. метър:
Време за съхнене (при 20°C, 50% относителна влажност на въздуха)	: не полепва прах: след около 5 минути; допир: след около 10 минути; изсъхва: след 1 час Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.
Температурна устойчивост	: до 110°C
Съхранение	: до 10 години при осигурени благоприятни условия: 10°-25°C, относителна влажност на въздуха максимум 60%
Разфасовка	: максимален номинален обем 400 ml

Околна среда и етиктиране

Данни за екологията: Продуктите на MOTIP DUPLI са 100% без съдържание на тежки метали. Капачките и опаковките са от рециклируеми материали.

Указания за отстраняване: Само напълно празни флакони могат да се изхвърлят в контейнери за рециклиране или възстановяване на отпадъци. Флакони, които не са напълно празни трябва да се отстраняват като „специален отпадък“.

Обозначение и етиктиране: Всички продукти произведени от MOTIP DUPLI са в съответствие с актуалните регламенти за етиктиране според Директива 1999/45/ЕО относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно класификацията, опаковането и етиктирането на опасни препарати. Всички аерозоли отговарят на наредби TRGS 200 и TRG 300 както и на Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки, свързани с аерозолни опаковки.

Употреба

Повечето спрейове на DUPLI COLOR имат специална капачка, за да се избегне непозволено използване. Моля вижте инструкциите върху капачката или етикета. Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Подготовка

Повърхността трябва да е добре почистена и обезмаслена. Флакона трябва да е със стайна температура. Разклатете силно флакона за около 2 минути, след което тествайте в страни на място. Подходящата температура за използване е между 10°-25°С. Пръскайте от около 25-30 см разстояние. Нанесете няколко тънки слоя след което изчакайте. Преди нанасяне на следващия слой, разклатете флакона отново. След нанасянето на последния слой, почистете дюзата, като обърнете флакона с дюзата надолу и изпръскайте в продължение на около 5 секунди. Времето за съхнене зависи от температурата на околната среда, влажността на въздуха и дебелината на нанесения слой.

Продукт: [Боя Motip Dupli спрей 0.4 л, трафик сива, RAL 7043, Color Very Well](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Motip Dupli](#)

Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)