

Смазка Motip Dupli силиконова 0.4 л, Motip



Описание на продукта

Висококачествен силиконов спрей за смазване и защита на части от гума и пластмаса.

Приложения

Гумени уплътнения на врати
Табло на автомобил
Шибедях
Плъзгащи се врати

Скърцащи пластмасови части
Брони
Релси (каравани, щори)
Остриета на триони



- Основни характеристики
- Отлична адхезия
- Водоотблъскващ
- Предотвратява замръзването и изсушаването на части от гума
- Предотвратява скърцането на части от гума
- Изключителна механична и термична устойчивост
- Устойчив на атмосферни влияния
- Устойчив на слаби киселини и основи
- Насочена струя на изпръскване

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Полидиметилсилоксан
Съдържание на ЛОС	: Приблизително 88% w/w
Цвят	: Прозрачен
Мирис	: Характерен
Относителна плътност при 20°C	: 14 kv/mm при температура от 20°C
Налягане на наситени пари при 20°C	: 4 x 1015 Ohm/cm
Индекс на пречупване при 25°C	: 0,72 г/мл
Съпротивление на пробив	: от 3 до 4 бара
Устойчивост	: 1,403
Температурна устойчивост	: -50°C до +200°C
pH-стойност	: Неутрална

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозола трябва да е със стайна температура.
Най-добра температура за работа между 5 и 30°C.
Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете силиконовия спрей на тънък слой. Оптимален смазващ ефект се достига след изпаряването на разтворителя (около 1 минута).

Продукт: [Смазка Motip Dupli силиконова 0.4 л, Motip](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Motip Dupli](#)

Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)