

Спрей Motip Dupli технически за грундиране на алуминий 0.4 л, сив, Color Basic



Качество и свойства :

Отлична адхезия между алуминиева основа и топ лак
Подходящ за алуминий, само в определени случаи за цинк и мед
Степен на блясък: матов
Добра устойчивост на атмосферни влияния
Добър поток, гладка повърхност
За вътрешно и външно приложение

Физични и химични данни :

Основа на свързващото вещество: NC-акрил

Цвят: сив

Степен на блясък: мат, 5-10 гланц единици при ъгъл на измерване 60 ° съгл. да DIN 67530

Ефективност: В зависимост от консистенция и цвят на земята:

400 мл са достатъчни за припл. 0.8 m² при покриващ слой

време (при 20 ° C, 50% относителна влажност на въздуха) съхнене:

Засъхва: след припл. 15 минути

Да може се докосне: след припл. 30 минути

Сухо : след припл. 2-4 часа

Времето на съхнене зависи от околната температура, влажност на въздуха и дебелината на нанесения слой.

Стабилност при съхранение:

10 години, ако е подходящо за съхранение, предвидени (= 10 ° C-25 ° C, относителна влажност на въздуха от макс. 60%)

Размер: аерозолния флакон, максимален номинален обем 400 мл

Продукт: [Спрей Motip Dupli технически за грундиране на алуминий 0.4 л, сив, Color Basic](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Motip Dupli](#)

Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)