

Спрей Motip Dupli технически грес с тефлон за смазване 0.5 л, бял, Motip



Описание на продукта

Висококачествена грес за машинни части от метал и пластмаса.

Приложения

Връзки метал с метал
метал с пластмаса
Панти
Пружини
Амортизтори

Ролкови лагер Връзки
Плъзгащи лагери
Лагери
Гумени стабилизатори
Червячни зъб на колела

Основни характеристики

Изключителна механична и термична устойчивост
Отлична адхезия
Предотвратява износване и слепване
Висок вискозитет
Устойчив на атмосферни влияния Устойчив на слаби киселини и основи
Отлична корозионна защита
Водоотблъскващ
Съдържа PTFE (политетрафлуоретилен)
Концентрирана струя

Физични и химични характеристики

Съдържание	: 500 ml
Основа	: Минерални масла с EP г
Съдържание на ЛОС	: Приблизително
71% w/w	
Цвят	: Бежав
Мирис	: Характерен

На вид	: Грес
Относителна плътност при 20°C	: 0,76 г/мл
Изпръскване	: 1,51 г/сек
Налягане на наситени пари при 20°C	: от 3 до 4 бара
4 Ball EP-test (ASTM D 2596)	: 3136 N
4 Ball Wear-test (ASTM D 2266)	: < 0,4 mm
Топлоустойчивост	: -30°C to +160°C
pH-стойност	: Неутрална

Употреба

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте инструкциите върху опаковката.

Аерозолът трябва да е със стайна температура. Най-добра температура за работа между 5 и 30°C. Разклатете флакона преди употреба.
Нанесете греста на тънък слой.

Оптимален ефект се достига след изпаряването на разтворителя

Продукт: [Спрей Motip Dupli технически грес с тефлон за смазване 0.5 л. бял, Motip](#)

Категория: [Аерозолни покрития - спрейове](#)

Бранд: [Motip Dupli](#)

Категория бранд: [Боя Motip Dupli](#)

Ташев-Галвинг 007
www.tashev-galving.com