

Грунд Isomat битумен на водна основа 5 кг, черен, Isopast



Описание

Битумна емулсия предлагаща отлична адхезия към разнообразни основи като бетон, циментови замазки, метал, дърво и др. и устойчивост на киселини и алкали.

Приложение

ISOPAST се използва за грундиране преди полагане на битумни мембрани за хидроизолация на фундаменти, стени, плочи, покриви и др.

Технически характеристики

Вид: пастообразна смес

Цвят: кафяво-черен

Съдържание на вода: 40-50% от теглото

Свързващо вещество: 50-60% от теглото

Съхнене: след 5-10 h (+20°C)

Пълна експлоатация: след 2-3 дни

Почистване на инструментите: Инструментите се почистват с вода непосредствено след работа

Указания за употреба

Основата, която ще се грундира - изолира трябва да е почистена и суха. Преди нанасяне, разбъркайте добре. ISOPAST се полага на 1-3 слоя с ваяк, четка или спрей.

Полагане върху вертикални основи:

Първи слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,5 части вода и сместта се нанася с четка.

Втори слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,25 части вода и готовата смес се нанася с четка.

Полагане върху хоризонтални основи:

Първи слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,5 части вода и готовата смес се нанася с четка. Докато още не е засъхнал се препоръчва армировка от стъклофибърна мрежа или плат или полиестерен плат.

Втори слой: 1 обемна част ISOPAST се разрежда с 0,25 части вода и готовата смес се полага с четка.

Разход

- За вертикални основи: 0,2-0,3 kg/m² /на слой.
- За хоризонтални основи, без армировка: 0,5-1,0 kg/m² /на слой.
- За хоризонтални основи, с армировка: 3,5-4,0 kg/m² общо.

Опаковка

ISOPAST се предлага в пластмасови кутии от 19кг.

Продукт: [Грунд Isomat битумен на водна основа 5 кг, черен, Isopast](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Isomat](#)

Категория бранд: [Грунд Isomat](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com