

Водоотблъскващ ипрегнатор на силиконова основа

Описание

PS-20 е готов за употреба безцветен разтвор на силиконова основа, за импрегнация на неорганични основи.

- Осигурява отлична водонепропускливост и дълготрайна защита.
- Осигурява паропропускливост, позволява на повърхностите да “дишат”.
- Не образува повърхностна мембрана и не променя външния вид на повърхността.
- Защишава повърхностите от образуване на котлен камък, атмосферни влияния и нечистотии, защото не абсорбира дъждовната вода и праха.
- Подходящо за силно алкални повърхности.
- Бърз ефект след полагане.

Приложение

PS-20 се полага върху различни повърхности (естествени или изкуствени камъни, небоядисани мазилки, фасадна зидария, декоративни тухли, керемиди, керамични плочки, фасаден бетон и др.) за тяхната защита от влиянието на дъждовните води. Подходящ е също и за импрегниране на фуги на плочки.

Технически характеристики

Цвят: прозрачен
Плътност: 0,79 kg/lit

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхностите трябва да бъдат с отворени пори. Съседни повърхности като прозорци, боядисани елементи, материали уязвими на разтворители, като полистирол, фугиращ мастик, битумни повърхности трябва да се предпазват по време на полагането.

2. Полагане

PS-20 се нанася с четка, валеж или бояджийски пистолет. Полага се на един или два слоя. Вторият слой се полага, докато първият още не е засъхнал. Водозащитата е по ефективна върху наклонени повърхности и такива, които не са изложени на постоянно обливане.

Разход

0,2-0,4 lit/m², в зависимост от абсорбцията на основата.

Опаковка

В пластмасови туби от 1 lit, 3 lit и 20 lit.

Трайност - Съхранение

Срок на годност на неразпечатани опаковки - 18 месеца от датата на производство в хладни помещения.