

Лак Isomat акрилен за камък 4 л, безцветен, VS-1



Описание

VS-1 е готов за ползване, акрилатен лак с разредители, който се използва за лакиране на естествени камъни (варовици, мрамори и др.) и изкуствени камъни (декоративни тухли, керемиди и др.).

- Осигурява висока водоотблъскваща способност.
- Осигурява дълготрайна защита.
- Освежава естествения цвят на материала, върху който се полага.
- Защишава повърхностите от образуване на котлен камък, атмосферни влияния и нечистотии, защото не абсорбира дъждовната вода и праха.
- Подходящ е за вътрешна и външна употреба.

Приложение

VS-1 освежава естествения цвят на камъка и предпазва от дъждовна вода и атмосферни замърсители. Подходящ е за лакиране на естествени и изкуствени камъни, керемиди, фасадни тухлени стени и др. Полага се върху стени и подове. За вътрешна и външна употреба

Технически характеристики

Цвят: прозрачен

Плътност: 0,90 kg/lit

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхностите трябва да бъдат с отворени пори. Съседни повърхности като прозорци, стъкла, боядисани повърхности и материали, неустойчиви на разредители като силикони, битуми, полиестерини и др трябва да се предпазват по време на полагането.

2. Полагане

VS-1 се нанася с четка, валик или с бояджийски пистолет.

Разход

150-200 ml/m², на слой според абсорбцията на повърхността.

Опаковка

Метални кутии от 1 lit и 4 lit.

Трайност - Съхранение

12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неразпечатъни опаковки, при температури +5OC и +35OC. Защитено от измръзване и директна слънчева светлина.

Летливи Органични Съединения (ЛОС)

Според Директива 2004/42/EO (II/A), максимално допустимо съдържание на ЛОС за подкатегория продукти 3, тип PP е

750g/l (2010) за готов за ползване продукт. Готовият за ползване продукт VS-1 има максимално съдържание <750 g/l ЛОС.

Продукт: [Лак Isomat акрилен за камък 4 л, безцветен, VS-1](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Isomat](#)

Категория бранд: [Лак Isomat](#)