


Bochemit

Optimal



ОПИСАНИЕ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествен, универсален, широкоспектърен, концентриран, фунгициден и инсектициден импрегнант за дълготрайна защита на дървесина в интериор и екстериор.

Използва се за обработка на всякакви дървени изделия и повърхности с цел удължаване на техния живот и естествени, физически и естетически характеристики като цялост, якост, здравина, красив първоначален вид на дървото.

Приложения



OPTIMAL - Универсален биоциден импрегнант за дърво

ЗАЩИТАВА И ПРЕДПАЗВА ДЪРВЕСИНАТА ОТ:

- Гниене
- Дървоядни гъби
- Плесени и мухъл
- Термити
- Дървояди
- Дърворазрушаващи насекоми

ПРОДУКТЪТ Е ОСОБЕННО ПОДХОДЯЩ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА:

- покривни конструкции
- сачаци
- дървени конструкции
- веранди
- навеси
- дървени огради
- масивни входни порти и врати
- ламперии
- перголи
- беседки
- пейки
- кашпи
- други изделия от дърво

*Обработката на дървесината с импрегнанта реализира сериозни икономии на средства от поддръжката на скъпите дървени конструкции и изделия запазвайки ги в първоначалното им състояние.

*Покривната конструкция няма нужда от ремонт и поддръжка веднъж импрегнирана с Bochemit Optimal, защото не гние, не я разрушават дървояди, не се подменят повредени дървени елементи.

* Допълнително финално покритие не се нанася!

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА НАНЕСЕНАТА ЗАЩИТА

Интериор	Неограничено време
Екстериор	Проверка след 10 години

РАЗФАСОВКИ	НАЧИН НА НАНАСЯНЕ	РАЗХОД	ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ
1 кг 5 кг 50 кг 500 кг	ЧЕТКА ПРЪСКАНЕ ПОТАПАЯНЕ	ИНТЕРИОР 1кг = 50 кв.м. ЕКСТЕРИОР 1кг = 33 кв.м.	2-12 ч

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването и свързването на препарата със структурата на дървото. Препоръчително е дървото да е шлайфано и да се отстранят едрите власинки ако третираните детайли са груба строителна дървесина с цел да се намали разходна норма.

НАЧИН НА РАБОТА

- 1). Препаратът се разрежда съобразно препоръчаната концентрация. **Виж препоръчани концентрации.**
- 2). Разределеният импрегнант се нанася с четка, пръскане или потапяне в съд за около 5 мин. - максимално 10 мин.
- 3.) Остава се да изсъхне около 12 часа зависимост от околната температура и наличието на пряка слънчева светлина.
- 4). Финално покритие не се нанася, но при желание може да се постави.

- * При работа с препарата се препоръчва използването на ръкавици и защитни средства за ръцете и кожата.
- * При контакт с кожата и очите изплакнете обилно с вода.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

КЛАС НА УПОТРЕБА СЪГЛАСНО CSN EN 335-1	КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР	РАЗРЕЖДАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА БОХЕМИТ: ВОДА	МИН. РАЗХОДНА НОРМА НА КОНЦЕНТРАТА	МЕТОД НА НАНАСЯНЕ
Интериор (1-2)	10%	1:9	20 гр/м ²	четка, валик, пръскане (1-2х)
	5-10%	1:19-1:9	20 гр/м ²	потапяне
Екстериор (3)	10-15%	1:9-1:5	40 гр/м ²	четка, валик, пръскане (2-3х)*
	10%	1:9	40 гр/м ²	продължително потапяне

* само с подходящо цветново покритие

	РАЗРЕЖДАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА БОХЕМИТ : ВОДА	МИН. РАЗХОДНА НОРМА НА КОНЦЕНТРАТА	МЕТОД НА НАНАСЯНЕ
Сачация на замазки	1:4	60 гр/м ²	Четка, валик, пръскане 3х