


Bochemit

Antiflash



ОПИСАНИЕ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Висококачествен импрегнант с троен комбиниран ефект: противопожарен (забавя запалването и разгарянето на дървените конструкции, давайки време за организиране на пожарогасителни мерки), фунгициден и инсектициден.

Използва се, за обработка на всякакви дървени конструкции в интериор с цел повишаване на тяхната пожароустойчивост и удължаване на техния живот и начални естествени физически характеристики.

Приложения



ANTIFLASH – Противопожарен импрегнант за дърво, намаляващ реакцията на дървесината подложена на огън. Троен комбиниран ефект: противопожарен, защита против дървояди, защита от плесени

ЗАЩИТАВА И ПРЕДПАЗВА ДЪРВОТО ОТ:

- Пожар
- Гниене
- Дървоядни гъби
- Плесени и мухъл
- Дърворазрушаващи насекоми

ПРОДУКТЪТ Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА:

- Дървени конструкции в интериор
- Покривни конструкции

*Нанасяне на последващо финално покритие не се препоръчва.

*Всякакви горими финални покрития биха намалили противопожарните характеристики на продукта.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването на препаратата в структурата на дървото и свързването му с дървесината. Препоръчително е дървото да е шлайфано и да се отстранят едрите власинки ако третираните детайли са груба строителна дървесина за да се намали разходната норма на продукта.

НАЧИН НА РАБОТА

- 1). Препаратът се разрежда в нужната концентрация съобразно областа на приложение и състоянието и влажността на дървото. Виж препоръчани концентрации.
- 2). След разреждане се нанася с четка, пръскане или се потапя в съд съобразно предписанията.
- 3.) Оставя се да изсъхне за около 24 часа в зависимост от топлината и наличието на пряка слънчева светлина.
- 4). Не се поставя финално покритие !

* При работа с препаратата се препоръчва използването на ръкавици и защитни средства за ръцете и кожата.

* При контакт с кожата и очите изплакнете обилно с вода.

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА НАНЕСЕНАТА ЗАЩИТА

Интериор

Неограничено време

РАЗФАСОВКИ



1 кг | 5 кг
60 кг | 600 кг



ЧЕТКА



ПРЪСКАНЕ



ПОТАПАНЕ

РАЗХОД



ПРОТИВОПОЖАРЕН ЕФЕКТ
1 кг = 50 кв.м.



СРЕЩУ ВРЕДИТЕЛИ
1 кг = 33 кв.м.

ВРЕМЕ НА СЪХНЕНЕ



24 ч

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ	КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР	РАЗРЕЖДАНЕ НА КОНЦЕНТРАТА БОХЕМИТ : ВОДА	МИН. РАЗХОДНА НОРМА НА КОНЦЕНТРАТА	МЕТОД НА НАНАСЯНЕ
Намаляване на реакцията на огън на дървесината Клас C	50%	1:1	250-300 гр/м ²	Четка, валик пръскане (2-3x) / потапяне
Фунгицидна и инсектицидна защита в интериор	10%	1:9	30 гр/м ²	Четка, валик пръскане (1-2x) / потапяне