


Bochemit Estetik



Bochemit Estetik - Висококачествен, иновативен, маслено-акрилен импрегнант за обработка, защита, оцветяване и издръжливост на дървени повърхности и изделия в екстериор и интериор.

ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Използва се за обработка на всякакви дървени изделия и повърхности. Иновативната формула на продукта му позволява да проникне и добре да се свърже със структурата на третираната дърва хзина, потвайки в нея.

Благодарение на добавените масла дървото се поддържа от алтернативни на техните атмосферни условия и възпрещават пропукването на водата в импрегнираните дървени детайли. Покритието не се лющи или бели с течение на времето и м.л. лесно се освежава и поддържа през годините, само на една ръка, без предварителна подготовка.

UV филтрите предпазват цвета и дървесината от разрушаващото влияние на слънчевите лъчи.

Разходната норма за поддържане е два пъти по-ниска от нормата за първоначално нанасяне.



Estetik – Импрегнант на маслена основа с дълготрайно оцветяване

ЗАЩИТАВА И ПРЕДПАЗВА ДЪРВЕСИНАТА ОТ:

- Дъжд, Сняг, Вода
- UV лъчи
- Тенки атмосферни

ПРОДУКТЪТ Е ОСОБЕНО ПОДХОДЯЩ ЗА ОБРАБОТКА И ЗАЩИТА НА:

- външни мебели
- перголи
- паракети
- веранди
- пейки
- беседки
- дюшемета
- врати
- разотвращения
- асансьори
- всякакви дървени изделия използвани в екстериор и интериор

ДЪЛГОТРАЙНОСТ НА НАНЕСЕНАТА ЗАЩИТА

Интериор	Неограничено време
Екстериор	3-5 години проверка за освежаване

Приложения



ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхностите трябва да са сухи, здрави и почистени от стари покрития, които биха възпрепятствали проникването и свързването на продукта със структурата на дървото. Препоръчително е дървото да е шлафано. Смолистите петна да се отстранят с подходящи средства.

НАЧИН НА РАБОТА

- 1.) Разжлатете кутията енергично 6-7 пъти преди отваряне.
- 2.) Разбъркайте постоянно по време на нанасянето.
- 3.) Нанесете първата ръка от продукта.
- 4.) Оставете покритието да изсъхне между 2-6 часа в зависимост от околната температура. Полага се на 2 ръце.
- 5.) Нанесете втората ръка и оставете да изсъхне.

РАЗХОДОВИ

НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

РАЗХОД

ВРЕМЕ НА СУХИТЕ

1 kg 2,5 kg
5 kg 10 kg
20 kg

ИНТЕРИОР
1кг = 15 м²

ЕКСТЕРИОР
1кг = 8 м²

12-24 ч

