

Боя Lackprom фасадна акрилатна 5 кг, бяла, АК-1



Предназначена е за външно боядисване на циментови и вароциментови мазилки елементи и стени от обикновен лек и клетъчен бетон, шпакловани топлоизолационни плоскости. Прилага се при ново строителство и ремонт.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И НАЧИН НА НАНАСЯНЕ

Преди нанасянето на боята повърхността трябва да бъде почистена от прах стари разрушени покрития мазни петна и , , грундирана с Грунд импрегиращ АК – 011. Преди употреба боята в опаковките трябва да се хомогенизира добре. Върху грундираната и изсъхнала повърхност фасадната боя се . нанася с валик четка или чрез шприцване в два или три слоя , . Полагането на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния слой за не повече от часа (2 при температура С 20°).

Условен разход : 300 – 400 g/ m² в зависимост от вида на основата.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под С и 5° над 30° С както и при директно слънчево греене.

ФАСАДНА БОЯ АК - 1 ® не трябва да се смесва с други типове дисперсионни латексни или фасадни бои . За нюансиране се използват акрилатни тониращи бои СУПЕР “ ЦВЯТ” .

Инструменти и зацапани места се почистват преди да са засъхнали с вода .

Опаковки:пластмасови опаковки от л до л 1,2 18

СЪХРАНЕНИЕ Боята се съхранява при температура над С като се предпазва 5° , от замръзване.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 12 месеца от датата на производство.

Продукт: [Боя Lackprom фасадна акрилатна 5 кг, бяла, АК-1](#)

Категория: [Бои фасадни](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)