

Лак Laskprom алкиден безоловен подов 0.7 л, безцветен, Lapromal PF-201



Употребява се за :

- разреждане на грунд бързосъхнещ за черни и цветни метали : и поцинкована ламарина ВЛ – 021.
- Измиване на зацапани места и инструменти при нанасяне на грунд ВЛ - 021

Притежава добра разреждаща способност . При разреждане се добавя на малки порции при непрекъснато , разбъркване до пълно хомогенизиране на системата или в съответствие с указанията на разреждания продукт .

Опаковка

Стъклени бутилки от л метални кутии от л 1 ., 4.6

Съхранение

В закрити сухи неотопляеми складови помещения при , , температура от 0°C до 25°C предпазени от действието на преки слънчеви лъчи .

Гаранционен срок

24 месеца от датата на производство.

Изисквания за безопасна работа

При употреба и съхранение е необходимо да се спазват изискванията за противопожарна безопасности сигурна работа :

- да не се пуши по време на работа ;
- да не се вдишват изпаренията ;
- да се работи в помещения снабдени с добра вентилация ;
- да се избягва контактс кожата и очите ;
- да се вземат мерки против разпиляване ;
- да се държи далеч от източници на огън и топлина;
- да се вземат мерки срещу статично електричество

Продукт: [Разредител Lackprom за грунд 1 л, MI](#)

Категория: [Препарати химически](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Разредител Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com