

Лак Lackprom алкиден безоловен подов 18 л, кафяв, Extra PF-26



Предназначение

За боядисване на нови предварително грундиран подови и други, дървени повърхности за освежаване на стари покрития, където се изисква устойчивостна изтриване.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Повърхностите трябва да са сухи и добре почистени от прах маслени петна, механични замърсявания и др. Почистената повърхност се грундира с Безир ИК, Безир алкиден или Безир ленен.

Преди употреба емайллакът трябва да се хомогенизира в опаковката чрез разбъркване.

Нанасянето се извършва посредством четка или валяк в един или два слоя. Полагането на следващия слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния. При необходимост се разрежда с разредители АМВ или МРТ.

Инструменти и зацапани места се почистват с разредител АМВ или МРТ преди да са засъхнали. Подовият емайллак екстра ПФ – 26 се предлага в 2 цвята: кафяв охра. По договорка се приемат поръчки и за цвят по еталон на клиента.

Продукт: [Лак Lackprom алкиден безоловен подов 18 л, кафяв, Extra PF-26](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Лак Lackprom](#)