


Боя Laskprom за поцинкована ламарина 18 л, кафява, HS-15



Предназначена е за защита на повърхности от поцинкована ламарина, предварително грундиращи с Грунд за поцинкована ламарина ХС-05, експлоатирани в условия на атмосферна корозия. При повърхности от нова поцинкована ламарина може директно да се нанася боя ХС-15. С времето покритието повишава своята твърдост. След изсъхване не отделя токсични вещества вредни за човека, растенията и животните. Препоръчителен грунд: Грунд за поцинкована ламарина ХС-050 Препоръчителен разредител: ХК-1 Нанасяне: четка, валяк, шпрцоване, 24 часа след нанасяне на грунд ХС-05 Съхнене: 20° С-4 часа Условен разход: 7-8 м²/л -при дебелина на сухия филм 50 микрона Предлага се в: опаковки от -0.75л

ЗАЩИТНА СИСТЕМА ЗА ПОЦИНКОВАНА ЛАМАРИНА

БОЯ ХС-15
Paint HS-15 • Farbe HS-15 • Краска ХС-1

 БЯЛ WHITE WEIß БЕЛЫЙ	 БЯЛ WHITE WEIß БЕЛЫЙ	 СРЕБИСТ SILVERY SILBER СЕРЕБИСТЫЙ	 СИИ BLUE BLAU СИНИЙ
 РЕЗЕДА RESEDA GREEN RESEDAGRÜN РЕЗЕДА	 ЗЕЛЕН GREEN GRÜN ЗЕЛЕНЬИЙ	 ОРАНЖ ORANGE ORANGE ОРАНЖЕВЫЙ	 СИГНАЛНО ЧЕРВЕН SIGNAL RED SIGNALROT СИГНАЛЬНО-КРАСНЫЙ
 ЧЕРВЕН RED ROT КРАСНЫЙ	 ТЪМНО-КАФЯВ DEEP-BROWN DUNKELBRAUN ТЕМНО-КОРИЧНЕВЫЙ		

Продукт: [Боя Lackprom за поцинкована ламарина 18 л. кафява, HS-15](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)