

“ЛАКПРОМ” АД – СОФИЯ

АКРИЛСИЛИКОНОВА БОЯ ЗА КЕРЕМИДИ ЛП-ТС-089/2004

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

За боядисване на циментови или керамични керемиди, по единично или както са наредени на покрива.

Боята за керемиди притежава висока водоотблъскваща способност, устойчивост на атмосферни влияния, промишлени замърсявания. Има висока проникваща способност и се нанася лесно.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Препоръчва се първо да бъдат грундираны с Импрегниращ грунд АК-011 или силиконови грундове: Силиконов импрегниращ грунд СО-012 и Водоотблъскващ импрегниращ грунд СО-011 на “Лакпром” АД. Грундирането може да стане чрез потапяне на керемидите в разтвор на грунда /за нови керемиди/ или с четка, валеж или шприцване.

НАНАСЯНЕ

С четка, валеж или чрез шприцване в два слоя. Интервал на препокриване – не по-малък от 4 часа.

Не се допуска нанасянето на боята при температури под 5°C и над 30°C.

Инструменти и зацапани места се почистват с вода, преди да са засъхнали.

Боята се произвежда в консистенция , готова за нанасяне. При необходимост се разрежда с вода.

Условен разход: 90-110 g/m² за един слой в зависимост от вида на основата.

Съхнене: 4 часа при 20°C

СЪХРАНЕНИЕ

Боята се съхранява в сухи и закрити складови помещения при температура от 5°C до 30°C. Да се пази от замръзване!

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

ЦЕНТРАЛА 996 32 47	ТЪРГОВСКИ ОТДЕЛ 996 30 71, 996 41 46	ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ 996 43 38	ФАКС 996 31 42; 996 31 39
-----------------------	---	---------------------------------	------------------------------