

## Байц Lackprom за дърво водоразтворим 0.33 л, тик, AQ-03



### Предназначение

Предназначени са за оцветяване на повърхности и изделия от естествен дървен материал – мебели, ламперии, дюшеме, парпети, декоративни изделия за битово обзавеждане и други, предназначени за вътрешна и външна употреба.

### Подготовка на основата и начин на нанасяне

Предварително дървената повърхност трябва да бъде добре шлайфана, чиста, обезпрашена и без повърхностни дефекти.

Водоразредимите бахцове за дърво се нанасят с бала (тампон), дунапренова гъба или друга мека тъкан или с мека четка при температура не по – ниска от 5 градуса.

За да се получи равномерен филм, нанесеното мокро покритие се разнася със суха бала.

### **Допълнителна обработка на байцваната повърхност**

За защита на дървесината от гниене, плесени и микроорганизми се препоръчва след байцване повърхността да се грундира с Импрегиращ инсектициден грунд за дърво или с друг подходящ грунд, не по – рано от два часа след байцването.

Следва междинно шлайфане, обезпрашаване и полагане на завършващо покритие – надлакиране (в зависимост от употребата – интериорна или екстериорна) с подходящ лак за дърво / не по – рано от два часа след грундирането/.

Така образотената повърхност е добре защитена в дълбочина от гниене и паразити. Покритието придава декоративен вид на изделието, съхранява естествената структура на дървото.

Зацапани места и инструменти се измиват с вода преди да са изсъхнали.

Разреждане: Не е необходимо разреждане преди нанасянето им.

Продукт: [Байц Lackprom за дърво водоразтворим 0.33 л, тик, AQ-03](#)

Категория: [Бои и покрития други](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Байц Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД  
www.tashev-galving.com