

Боя Laskprom акрилна на водна основа 0.7 л, черна мат, Akvakril AQ-16



Предназначение

За боядисване на нови, предварително грундиран дървени, метални и бетонови повърхности; за освежаване на стари алкидни покрития, експлоатирани в закрити помещения и на открито.

Подготовка на основата и начин на нанасяне

Повърхностите трябва да са сухи добре почистени от прах, маслени петна, механични замърсявания. Преди употреба боята трябва да се хомогенизира в опаковката чрез разбъркване.

Препоръчителен грунд:

- За метални повърхности – Акрилатен грунд за метал AQ -023 Универсал;
- За дървени повърхности – Импрегнант за дърво (водоразредим);
- За бетонни повърхности – Импрегниращ грунд АК-011

Нанасяне:

Нанася се в един или два слоя посредством четка, валик или шприцпистолет, при температура над 5 градуса. Нанасянето на всеки следващ слой може да започне след окончателното изсъхване на предходния. При необходимост се разрежда с вода.

Зацапани места и инструменти се почистват с вода преди да са изсъхнали.

Технически данни

1. Съхливост 20 градуса – 2 часа
2. Разход: 70-90 гр/кв.м; 6-8 кв.м/с една опаковка 700мл.

Опаковка:

Пластмасови коги, с вместимост: 700мл и 11; 15л или друг амбалаж по споразумение с клиента.

Съхранение

В закрити и сухи складови помещения при температура от 5 градуса до 30 градуса, предпазени от замръзване и действието на преки слънчеви лъчи.

Продукт: [Боя Lackprom акрилна на водна основа 0.7 л, черна мат, Akvakril AQ-16](#)

Категория: [Бои на водна основа](#)

Бранд: [Lackprom](#)

Категория бранд: [Боя Lackprom](#)

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com