

ULTRABOND SUPER GRIP

Акрилно лепило за монтаж на вътрешни
елементи



ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Ultrabond Super Grip се използва за залепване на первази и профили от PVC, гума, дърво, гипс, полистирол и метал върху всички видове основи, които обикновено се използват за изграждане на стени.

Някои примери за приложение

Ultrabond Super Grip е еднокомпонентно, тиксотропно, деформируемо лепило на основата на акрилна смола във водна дисперсия, което се характеризира с висока първоначална фиксация ("ефект на засмукване").

Затова се препоръчва за деформируеми връзки, при които се изисква висока първоначална лепливост и здрава крайна връзка, и може да се използва за заместване или допълване на традиционните механични крепежни елементи при конструиране и сглобяване на компоненти и обшивки в строителството и промишлеността.

Той е идеален за лепене на строителни материали като дърво, продукти на циментова основа, тухли, гипс, полистирол, полиуретан, корк, PVC и метал върху сухи, абсорбиращи вътрешни основи.

Ultrabond Super Grip се използва по-специално за лепене на первази, лайсни, декоративни панели, кабелни канали, изолационни и звукоизолационни материали, лайсни около врати и прозорци, покривни панели и за локални ремонти на дървени и керамични подови и стенни покрития.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ultrabond Super Grip е акрилно лепило във водна дисперсия, което се предлага под формата на бяла паста. Продуктът има отлични запълващи свойства и е подходящ за запълване на малки пукнатини.

Ultrabond Super Grip има висока първоначална якост на залепване, което го прави особено подходящ за залепване на финални покрития върху вертикални повърхности без риск от приплъзване (засмукващ ефект), така че не е необходимо използването на скоби и/или шпилки.

След втвърдяване, **Ultrabond Super Grip** има отлична устойчивост на влага и топлина.

Ultrabond Super Grip не съдържа разтворители, не отделя неприятни миризми и има много ниски емисии на летливи органични съединения, поради което е сертифициран като ECI Plus.

ПРЕПОРЪКИ

- Полагайте материалите само в препоръчания температурен диапазон, обикновено между +10°C и +35°C.
- Продуктът не е подходящ за шпакловане върху мазилка.
- Не нанасяйте продукта върху старо лепило или боядисана повърхност.
- Поне единият от двата материала за залепване трябва да е абсорбиращ, в противен случай втвърдяването на лепилото ще отнеме повече време.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подготовка на основата

Продуктът може да се използва върху всички видове основи, които обикновено се използват в строителството, стига те да са абсорбиращи, добре втвърдени, сухи, сравнително равни, твърди, чисти и без прах, разхлабени части, пукнатини, боядисване, восък, масло, ръжда, следи от гипс и всякакви други продукти, които могат да попречат на залепването.

Полагане на продукта

Ultrabond Super Grip е готов за употреба и не изисква подготовка.

За да нанесете лепилото, отрежете върха на накрайника на тубата и екструдирате продукта с помощта на обикновен екструдиращ пистолет.

Лепилото може да се нанася в отделни точки или в поредица от точки върху материала, който трябва да се залепи. След това притиснете двете части една към друга и упражнете лек натиск. Двете части трябва да се съединят в рамките на отвореното време за работа на **Ultrabond Super Grip** (приблизително 10-15 минути при +23°C и 50% R.H.).

Навитите на руло первази трябва да се разгънат няколко часа преди полагането, за да се намали напрежението, причинено от опаковката.

ПОЧИСТВАНЕ

Ultrabond Super Grip може да бъде отстранен от покритията, работните инструменти, ръцете и дрехите, преди да се втвърди, с хладка вода. След като се втвърди, продуктът може да се отстранява само механично.

РАЗХОДНА НОРМА

Една туба от **Ultrabond Super Grip** е достатъчна за оформяне на приблизително 15 м ивица лепило.

ОПАКОВКА

Ultrabond Super Grip се предлага в пълнители с вместимост 310 ml (кутии, съдържащи 12 единици).

СЪХРАНЕНИЕ

Ultrabond Super Grip остава стабилен поне 24 месеца, ако се съхранява в оригиналната си опаковка при температура от +10°C до +25°C и относителна влажност 50%.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПОДГОТОВКА И ПОЛАГАНЕ

Инструкции за безопасна употреба на нашите продукти могат да бъдат намерени в най-новата версия на Информационния лист за безопасност, достъпен от нашия уебсайт: www.mapei.bg

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ (величини)

ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Консистенция:	кремообразна паста
Цвят:	бял
Плътност (g/cm ³):	1.40-1.50
Съдържание на сухо вещество (%):	75
Helipath вискозитет (Pa-s):	1.000 (F-шпиндел - 5 об/мин)
EMICODE:	EC1 Plus - много ниски емисии

ДАННИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ (при +23°C – 50% влажност на въздуха)

Препоръчителна температура на полагане:	от +10°C до +35°C
Съхнене:	10-15 минути
Време за втвърдяване:	24-48 часа в зависимост от влажността и температурата

КРАЙНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Първоначален ефект на засмукване (съгласно процедурата за изпитване MAPEI):	17 N
Окончателна якост на опън (съгласно ISO 13640 след 7 дни при +23°C) (N/mm ²):	1.7
Окончателна якост на срязване (съгласно EN 1324 след 7 дни при +23°C) (N/mm ²):	3.1
Шор А твърдост: - 28 дни при +23°C:	80-85
Удължение при скъсване: - 14 дни при +23°C:	60%
Устойчивост на UV лъчи:	отлична
Работен температурен диапазон:	от -20°C до +70°C

ВНИМАНИЕ

Въпреки че техническите подробности и препоръки, съдържащи се в този лист с данни за продукта, отговарят на най-доброто от нашите познания и опит, цялата горепосочена информация трябва във всеки случай да се приема само като ориентировъчна и подлежи на потвърждение след дългосрочно практическо приложение; поради тази причина всеки, който възнамерява да използва продукта, трябва предварително да се увери, че е подходящ за предвиденото приложение. Във всички случаи потребителят носи отговорност за последиците, произтичащи от употребата му.

Моля, направете справка с актуалната версия на техническия лист, който можете да намерите на нашия уебсайт: www.mapei.bg

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Съдържанието на този лист с технически данни („ЛТД“) може да бъде копирано в друг документ, свързан с проекта, но полученият документ няма да допълва или заменя изискванията на ЛТД, които са в сила по време на полагането на продукта MAPEI.

Най-актуалната версия на ЛТД може да бъде изтеглена от нашия уебсайт: www.mapei.bg

ВСЯКАКВА ПРОМЯНА ВЪВ ФОРМУЛИРАНЕТО ИЛИ ИЗИСКВАНИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ ТОЗИ ЛТД, ИЗКЛЮЧВА ОТГОВОРНОСТТА НА MAPEI.

Mapei Bulgaria E.O.O.D.

Околовръстен път 251 Г, ММ Бизнес център, ет. 4, офис 402, 1766 – София, България



+359 (2) 4899775



www.mapei.bg



info@mapei.bg

2706-02-2026-bg

Всяко възпроизвеждане на публикуваните тук текстове, снимки и илюстрации е забранено и подлежи на съдебно преследване

