

Лак Orgahim алкиден лазурен 0.65 л, бор, Leko Lazuren



Леко Лазурен лак е продукт произведен на базата на високомаслена алкидна смола, разтворители, транспарентни железooксидни пигменти и други специални добавки. Употребява се за лакиране на дървени повърхности на открито и закрито.

Практически свойства

- Отлична проникваща способност;
- Дълготрайна защита срещу атмосферна влага и UV – лъчи;
- Осигурява елегантни, близки до природата цветове и цветови комбинажии на лакираните изделия;
- Много добра разливност

Цветове

Бор, кестен, палисандър, махагон, орех, ебонит, дъб, венге, ела, смърч, череша, вишна, бреза и безцветен.

Подходящи основи

Дървени повърхности.

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)

- Хомогенна безцветна/ оцветена течност.Опалесцираща.

Плътност, kg/L

- 0.90-0.97

Вискозитет KU, (в зависимост от цвета)

- 40-90

Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max

- 400

Покривност (за един слой)

- 8-13 m²/L

Нанасяне на втори слой

- След изсъхване на първия (до 24 часа)

Пълно изсъхване

- До 24 часа

Неподходящи основи

Метални повърхности. Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки. Боядисани дървени повърхности.

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да почистите от прах, мазни петна и други замърсявания. Грундирайте с Леко грунд за дърво импрегнационен.

Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете ерозиралата дървесина, почистете от смолни остатъци, китнете пукнатините и други дефекти. Шлайфнете дървените повърхности и почистете от прах.

Нанасяне

Разбъркайте добре преди нанасяне. Разботете при температура над 5 C. Разреждане с разредител AMB до 5% (при необходимост).

Средства за нанасяне

Използвайте четка устойчива на разтворители. Използвайте валик с дължина на влакното 2-6mm. Използвайте машини за безвъздушно полагане, конвенционален пистолет.

Върху подготвените повърхности нанесете един слой. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.

Мерки за безопасност

Леко лазурен лак се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Продукт: [Лак Orgahim алкиден лазурен 0.65 л, бор, Leko Lazuren](#)

Категория: [Лакове](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Лак Orgahim](#)