

Боя Orgahim латексова дишаща 4 л, бяла, Leko Interin



Предназначение:

- Ново боядисване и възстановяване;
- Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения.

Свойства:

- Екологично чист продукт;
- Микропорести покрития. Осигурява "дишане" на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Много добра покривност;
- Висока изнosoустойчивост и траен копринен блясък;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Бързо съхнене, слаба миризма (не съдържа разтворители);
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 3 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
- Добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка, не променя вискозитета си във времето.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид на боята след разбъркване:
(визуално)

Хомогенна, гъста и течлива маса

Плътност при 20⁰С:
(БДС EN ISO 2811-1)

1,64 ± 0,05 kg

Съдържание на нелетливи вещества при 125⁰С/2 h:

Тегловни: min 60 %
Обемни: около 40 % об.

рН стойност, не по-малко от:
(ISO 1148)

min 8,0

Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)⁰С, модел RVT, 5 min, 100 rpm:

min 2000 mPa.s

Външен вид на филма:
(визуално)

Равен, гладък

Фина (<100 µm)

Финост:
(EN 13300)

Матова

Блясък:
(EN 13300)

Въздушно.

- Сухо на пипане: 15 min;
- Нанасяне на втори слой: 3-4 h (след пълно изсъхване на първия слой)

Съхнене:
(23⁰С, 65% Н.Р.)

Произвежда се в бял цвят. Може да се тонира в светли тонове с водни и универсални тониращи пасты по системата "Направи си сам";

Колористика:

Боята се произвежда и като "Леко Интерин в цвят и аромат" в следните цветове: бледо бежево, бежево, бледо жълто, млечно жълто, пармезан, бледо оранжево, праскова, млечно розово, бледо лилаво, люляк, небесно синьо, бледо синьо, резеда и бледо зелено

Опаковка:

Опаковки от полипропилен с нето тегло: 25 kg, 16 kg, 8 kg, 5 kg,

Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Не ронливи	Водни	С разтворители
Грундиране	Един слой Deko Professional Строителен грунд водоразредим		Не се грундира	
Междинен слой	Леко Интерин, разреден с 5-10 об.% вода или Deko Professional Грунд- боя		Не се нанася	
Финишен слой	Леко Интерин, разреден с max 5 об.% вода			

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Продукт: [Боя Orgahim латексова дишаща 4 л, бяла, Leko Interin](#)

Категория: [Бои латексови](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Боя Orgahim](#)