

Грунд Orgahim за мазилки дълбокопроникващ 3.5 кг, безцветен, Deko PS-112



Предназначение:

Импрегниране на циментови, вароциментови, варопясъчни мазилки; обикновен, лек и клетъчен бетон, преди нанасяне на вододисперсионни фасадни бои и преди полагане на DekoProfessional силиконови мазилки или DekoProfessional декоративни мазилки.

Свойства:

- Стабилизира основата, като прониква в нея и я заздравява;
- Изолира основата от въздействието на влагата;
- Предпазва срещу отлагане на екстрахирани чрез влага от основата минерални соли и побеляване на оцветени повърхности.

Класификация:

Съответства на изискванията на българското законодателство.

Външен вид на грунда след разбъркване:

(визуално)

Еднородна прозрачна течност, без механични примеси

Съдържание на нелетливи вещества,

105⁰С/1h:

(БДС EN ISO 3251)

min 19.5 %

Плътност:

(БДС EN ISO 2811-1)

0.880-0.920kg/L

Разход:

115÷175ml/m² за един слой в зависимост от вида и структурата на основата.

Съхнене:

Съхнене на въздуха на пипане за 2h; финалното покритие се нанася след 24 часа.

Колористика:

Безцветен

Опаковка:

Метални опаковки с вместимост: 3,5 L, 18 kg.

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Температура на съхранение – до 30⁰С.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Не се разрежда.

Подготовка за работа:

Повърхностите трябва да бъдат сухи и чисти от омасляване и прах.

Подходящи основи:

- Циментови мазилки;
- Вароциментови мазилки;
- Варопясъчни мазилки;
- Елементи от обикновен, лек и клетъчен бетон;
- За други основи, моля консултирайте се с нас

Неподходящи основи:

Внимание! Не се препоръчва използването на DekoProfessional Фасаден грунд ПС-112 в случаите, когато за изграждане на топлоизолационна система се използват синтетични полимерни материали.

При необходимост: предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;

Отстраняване на мазни петна с Разредител УР Новите вароциментови и варопясъчни мазилки трябва да са добре изсъхнали и карбонизирани.

Продукт: [Грунд Orgahim за мазилки дълбокопроникващ 3.5 кг, безцветен, Deko PS-112](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Orgahim](#)

Категория бранд: [Грунд Orgahim](#)