# Технически характеристики

## Грунд Orgahim за метал алкиден бързосъхнещ 25 кг, черен




Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

За антикорозионна защита на нови и за репарация на стари повърхности от черни метали; Грундиране на метални конструкции, парапети, огради, резервоари и др. експлоатирани на открито и закрито.

**Свойства**

Отлична антикорозийна защита; бързо съхнене; добро поведение при съхранение – не образува сбита утайка.

**Температура на изсъхване**

При нормална температура на въздуха.

**Класификация**

Съответства на изискванията на българското законодателство.

**Разход:**

Теоретичен разход: 150-180 g/m²

**Цвят:**

Светло сив, сив, оксидно жълт и оксидно червен цвят.

**Външен вид на боята след разбъркване:**

Хомогенна лесно подвижна маса

Нелетливи вещества; (БДСEN ISO3251): min 74 %

Пламна температура: 24°C

Изпитванена решетъчни нарези: 2 степен

Устойчивостна огъване върху цилиндрично тяло: (БДСEN ISO1519) 2 мм без дефекти

Устойчивосткъм въздействието на течности при (23±2)°C; (БДСISO 2812-1)

• дестилиранавода: 150 часа

• 5%разтвор нанатриев хлорид в дестилиранавода: 150 часа

Устойчивостна падаща тежест: (БДСEN ISO6272) min 50 cm

ОПАКОВКА: Метални опаковки с нетно тегло 0.900 kg, 5kg, 25kg

КОЛОРИСТИКА: Произвежда се в светло сивсивоксидно жълт и оксидно червен цвят. Може да се произвежда и в други цветове по мостра на клиента.

СЪХРАНЕНИЕ: Температура на съхранение – до 30°C.Да се съхранява в оригинални добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди! Да се пази от достъп надеца! Срок на съхранение: 18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

ПОДГОТОВКА НАОСНОВАТА:

- За постигане на качествено покритие и осигуряване на адхезия металната повърхност трябва да има определена грапавост която се постига чрез пясъкоструене или шкурене ;
- Пълно почистване на ръждата с телена четкапясъкоструенешкурене или друго подходящо оборудване;
- Отстраняване на мазни петна с Разредител;
- Изсушаванена боядисваните повърхности

ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНАРАБОТА:

Грунд Бързосъхнещ Антикорозионен ПФ-07 се класифицира като вреден и пожароопасен продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията,които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти,преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция. Отменя и замества всички предишни издания.

Ташев Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

Продукт: Грунд Orgahim за метал алкиден бързосъхнещ 25 кг, черен
Категория: Грундове за основа
Бранд: Orgahim
Категория бранд: Грунд Orgahim