



## BAUMASTER - ГРУНД ЗА ПОДОВЕ И СТЕНИ

**Дълбокопроникващ укрепващ грунд за подготовка на подове и стени преди полагане на последващи покрития: мазилки, бои, шпакловки и други.**

|                |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарт       | Отговаря на ФС - Стром 21-01-2004                                                                                                                                                       |
| Предназначение | За укрепване на основата и създаване на необходимото сцепление преди полагане на бои и мазилки, подови замазки, хидроизолационни мазилки и други. Служи и за обезпрашаване на основата. |
| Опаковка       | Пластмасова бака, пластмасова туба.                                                                                                                                                     |
| Разфасовки     | 20 кг, 5 кг, 1 кг.                                                                                                                                                                      |
| Съхранение     | В закрити, сухи и отоплени (през зимния сезон) помещения, при температури над 5°C                                                                                                       |
| Трайност       | 12 месеца от датата на производство, запечатано в оригинална опаковка, съгласно указанията за съхранение.                                                                               |
| Състав         | Хомогенна смес от екологично чиста полимерна дисперсия, пълнители и други помощни добавки. Не съдържа вещества вредни за здравето и околната среда, без миризма.                        |

**Да се работи при температури от +5°C до +25°C. Последващата обработка - нанасяне на саморазливни замазки да се прави след изсъхването на грундираната повърхност. Да се пази от измръзване.**

**Форма на  
доставка**

На бройка

**Характеристики**

Време за съхнене:

2 ч. след нанасянето

Ташев Галвинг ООД

Разходна норма:

вода

100 гр./кв. м

безцветен

[www.tashev-galving.com](http://www.tashev-galving.com)