



ПАРКЕТЕН УПЛЪТНИТЕЛ

Дата: 17.09.2014

Технически характеристики:

Основа	Акрилна дисперсия
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Формиране на външния слой (20°C/65% отн. влажност)	Около 20 мин.
Свиване (DIN 52451)	15%
Специфично тегло (DIN 53 479 B)	1.5 g/ml
Температурна устойчивост	- 20°C до + 80°C
Максимално допустима деформация	15%

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Parquet Seal е висококачествен пластично еластичен 1-компонентен уплътнител на полиакрилна основа.

Характеристики:

Без разтворители и силикон
Може да се боядиса след втвърдяване
Може да се лакира след втвърдяване
Без мирис

Приложения:

Уплътняване на фуги с еластичност до 15%;
Уплътняване на фуги при поставяне на паркет или ламинат;
Уплътняване на свързващи фуги между подови настилки с паркет, первази и стени;
Подходящ за уплътняване на цепнатини в дървени подови настилки.

Опаковка:

Цвят: светъл дъб, дъб, бук, тик, кехлибар, череша

Опаковка: флакон 310 мл.

Съхранение:

12 месеца в неотворен флакон или туба на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C. Пазете от измръзване!

Повърхности:

Вид: Всички видове дървени и ламинирани подови настилки и порести строителни подложки

Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

Нанасяне:

Метод: ръчен или пневматичен пистолет.
Нанесете уплътнителят и изравнете с шпатула.
Нанесете втори слой уплътнител в случай на прекомерно свиване. Пълно втвърдяване след 24 часа.

Температура на нанасяне: +5°C до +30°C.

Почистване: Невтвърденият уплътнител Parquet Seal може да се отстрани от инструментите и паркета с вода. Втвърденият уплътнител се отстранява механично.
Възстановяване: с уплътнител Parquet Seal

Размери на фугите:

Минимална широчина: 5 мм
Максимална широчина: 20 мм
Минимална дълбочина: 5 мм
Препоръчителна ширина = дълбочината

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета

Забележки:

Не използвайте за приложения, свързани с продължително потапяне във вода
Parquet Seal е съвместим с повечето видове лакове и може да се лакира. Лакът трябва да бъде достатъчно еластичен, за да покрие пластично еластичния уплътнител.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.