

Грунд Кнауф за бои и мазилки дълбокопроникващ бързосъхнещ 5 кг, Schnellgrund



Кнауф бързосъхнещ грунд е готов за употреба, воден грунд на базата на латекс, без разтвори-тели и пластификатори, оцветен в жълто и ал-калоустойчив.

Форма на доставка

10 kg кофа

Артикулен Nr. 00287757

5 kg кофа

Артикулен Nr. 00448267

Съхранение

Годен за съхранение 18 месеца на хладно място, защитен от замръзване (+5 °C до +25 °C) в неотворени оригинални опаковки. Отворената опаковка трябва да се затваря плътно. Пазете от директна слънчева светлина или въздействи-вие на топлина.

Качество

Продуктът подлежи на постоянен заводски кон-трол на качеството.

За вътрешни и външни пространства върху

- нормално, слабо или непопиващи повърх-ности (като калциево-сулфатни, асфалтови, нормално и високо плътни циментови замаз-ки, циментови плоскости, импрегнирани плос-кости от дървесни частици);

За регулиране на хигроскопичността, подобря-ване на адхезията като първоначално покритие преди нанасянето на:

- подови шпакловки
- повърхностни покрития (напр. плочки)
- гипсфазерни плоскости
- Бързосъхнещ

- За употреба на открито и закрито

- Без разтворител

- Готов за употреба

- Регулира хигроскопичността

- Оцветен в жълто

- Ръчно полагане

Изпълнение

Подготовка

Лесно замърсяеми повърхности, особено стъкла, дърво, метал, естествен камък и подови настилки да се покриват, респ. да се залепят с водонепропускливо защитно фолио.

Основа

Основата трябва да бъде:

■ здрава, чиста, суха, носимоспособна

■ без остатъци от прах и масла, замърсявания. Неносимоспособни повърхности трябва да бъдат отстранени.

Полагане

Сместа да се разбърка добре преди употреба. Нанесете равномерно и пълноплощно Knauf Бързосъхнещ грунд „на кръст“, неразреден, с четка за под, четка за рисуване, четка за грундиране или валяк. Отстранете излишния материал, така че да не се получават блестящи места или локви.

Почиствайте с вода инструментите непосредствено след употреба. Изтривайте замърсяванията от Knauf Бързосъхнещ грунд (пръски или подобни) по възможност в още прясно състояние с гъба, напоена с топла вода от замърсяваните повърхности.

Съхнене

Веднага след нанасянето проветрете добре помещенията. Изчакайте със следващите работи дотогава, докато Knauf бързосъхнещ грунд изсъхне добре (мин. 2 часа при 20 °C и 65 % отн. влажност на въздуха). При хладни и влажни условия на строителната площадка е необходимо съответно по-дълго време за съхнене. Хигроскопични основи и/или доброто проветряване съкращават времето за съхнене. Интервалът от време между изсъхването на Knauf Бързосъхнещ грунд и началото на следващите работи трябва да е кратък поради възможни отлагания на строителен прах.

Проверка за съхнене:

При проверка с пръст не трябва да остава грунд по пръста. Поставена на повърхността капка вода не трябва да се всмуква от основното покритие и е необходимо да запази формата си на капка най-малко за 10 минути. Грундът не трябва да става „млечен“ под капката (= грундът се оцветява отчасти в бяло). Температура/климат на работа Температурата на основата, материалите и въздуха по време на работа и съхнене трябва да бъде поне 5 °C.

Обърнете специално внимание Бързосъхнещият грунд запазва известна лепкавост и в напълно изсъхнало състояние. Knauf Бързосъхнещ грунд не трябва да се смесва с други материали, защото поради това качествата му могат да се променят значително.

Съвети за безопасност и третиране на отпадъците

Гранични стойности за продукта (Cat. A/h): 30g/l (2010). Този продукт съдържа макс. 1 g/l летливи органични съединения. За още указания виж Информационния лист за безопасност.

Продукт: [Грунд Knauf за бои и мазилки дълбокопроникващ бързосъхнещ 5 кг, Schnellgrund](#)

Категория: [Грундове за основа](#)

Бранд: [Knauf](#)

Категория бранд: [Грунд Knauf](#)