

Готов за употреба, лесен за нанасяне препарат за клинкерни плочки и плочки от глина и тухла. Предпазва и прави повърхностите по-малко чувствителни. За възстановяване и запазване на първоначалния цвят без гланцово покритие. Подходящ за вътрешно приложение, за външно – при определени условия.

Инструкции за употреба:

Основата трябва да е чиста, суха и абсорбираща. При наличието на следи от лепилни материали на циментова основа се препоръчва третиране с Knauf Zement- schleier-Entferner. Кнауф масло за клинкери (Klinkeröl) да се нанесе с четка или парцал и да се остави да попие. Порьозните повърхности да се третират повторно след няколко дни.

BC Масло за клинкери



Опасност

Съдържа дестилати, разтворител

H 304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане или навлизане в дихателните пътища. H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P301+P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P331 НЕ предизвиквайте повръщане. P405 Да се съхранява под ключ. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната/ регионалната/ националната/ международната уредба.

EUN208 Съдържа оранжев, сладък екстракт. Може да причини алергични реакции.



1l e



Mat.Nr. 00081815
www.knauf.at

Knauf GmbH
A-8940 Weißenbach/Liezen
Tel +43 (0) 50 567 567
Fax +43 (0) 50 567 50 567

Вносител: Кнауф България ЕООД
ул. Ангелов връх 27
Тел.: 0700 300 03
www.knauf.bg

Допълнителни указания: Да не се използва за глазирани и полирани повърхности! При съмнение да се тества на малък участък.

Отвън: Третирането с Кнауф масло за клинкери (Klinkeröl) да се повтори на интервали.

Разход: 1 l/ ок. 5 – 10 m².

Съхранение: мин. 3 години в добре затворена опаковка на хласно, сухо и без опасност от замръзване място (макс. +25°C).