

Грес Unil калциева водоустойчива 0.4 кг, Calioral



UNIL GREASE CALIOPAL

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ГРЕС С EP ХАРАКТЕРИСТИКИ

310017 – 310021 – 310063 – 310064 – 310065 – 310066/ 01.18

Rev. 2

ОПИСАНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктите от серията UNIL GREASE CALIOPAL са висококачествени, високоэффективни гresi, разработени на основата на високо-вискозитетни минерални базови масла, състител от литиево-калциев сапун и най-съвременни пакети с присадки, които им осигуряват изключителни водоустойчиви и товароустойчиви характеристики.

CALIOPAL притежават отлични естествени "EP" характеристики, без да включват в себе си съдържащи сяра добавки. Те са предназначени за смазване на тежко-натоварени лагерни възли, които работят при ниски скорости и наличието на вода. Подобни работни условия са често срещани при обществения транспорт, земеделската техника, както и при много индустриални приложения. Поради високия вискозитет на базовите масла в тези продукти, те не са подходящи за смазване на високооборотни лагери.

CALIOPAL 0 се препоръчва за централизирани системи за гресиране.

CALIOPAL 2 е подходяща за многофункционално приложение и може да се използва за смазване на открити зъбни предавки, тежки верижни предавки, прикачните механизми в земеделската и пътно-строителната техника и др.

ПРЕДИМСТВА

- Гарантирано оптимално смазване и защита дори и на много натоварени и полирани елементи, като щифтовете и клиновете по рамената на земекопната техника;
- Могат да издържат и да понесат много високи натоварвания, вибрации, ударни натоварвания, благодарение на високите си противоизносни и "EP" характеристики;
- Много добра механична стабилност;
- Много висока водоустойчивост, която създава изключителна защита против корозия и износване;
- Удължени интервали на смазване, благодарение на дългия живот на продуктите.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

За работа и складиране, запознайте се със съдържанието на листа за безопасност. В него ще намерите и мерките за първа помощ в случай на инцидент.

При нужда, обърнете се към търговския представител на UNIL, за да Ви предостави копие от листа.

Събирането и третирането на отработеното масло трябва да се извършва в съответствие с местното законодателство и утвърдените правила за управление на отпадъците.

Съхранение: 1 година, в неразпечатана оригинална опаковка в затворено помещение.

За контакти:

Офис и складова база	: област Пловдив, с. Царацово 4204, ул. Хан Аспарух №1 Г
Телефон	: +359 (0) 32 641 274
Мобилен телефон	: +359 (0) 885 534 666; +358 (0) 889 709 666
E-mail	: office@tim97.com; tim97@abv.bg
Интернет Страница	: www.tim97.com