

№	Характеристика	Показатели	Метод на изпитване/определяне
1	2	3	4
1.	Външен вид	полутечна, вискозна маса	Вътрешни лабораторни тестове
2.	Цвят	жълто-кафяв	Вътрешни лабораторни тестове
3.	Съдържание на сух остатък, %	≥ 18	Вътрешни лабораторни тестове
4.	Вискозитет-време за изтичане от фуния с дюза 6 mm при $(23 \pm 0.5) ^\circ\text{C}$, s	от 70 до 140	Вътрешни лабораторни тестове
5.	Време на засъхване, min	от 2 до 15	Вътрешни лабораторни тестове
6.	Якост на слепване на поливинилхлоридна настилка с бетон след 24h, N/пробен образец	≥ 180	Вътрешни лабораторни тестове

Забележки:

- В колона 2 се представя списък на характеристиките, както са определени в националните изисквания съгласно т.2, за предвидената употреба, посочена в т.3.
- В колона 3 се записват декларираните показатели, изразени като нива и класове или като описание на всяка съответстваща характеристика, изброена в колона 1.
- В колона 4 се отразява датираното позоваване на метода за изпитване /изчисление/определяне на декларираните в колона 2 показатели.

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.2, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация на характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т.4 или упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на производителя/упълномощения представител/:

инж. М.Топалски.....

/ Управител /

Троян
14.12.2017 г.



инж. П.Минев.....

/ н-к Лаборатория /