


Болт машинен, с б-стенна глава, с частична резба, 10.9, DIN 960



DISPONIBILI: Brunito - Zincato bianco o Zincato giallo deidrogenato secondo RoHS
Altri trattamenti a richiesta
AVAILABLE: Black - White zinc plated or Yellow zinc plated with dehydrogenation
according to RoHS - Other coatings on request

ISO	UNI	DIN
(8765*)	5738	960
MATERIALE MATERIAL		ACCIAIO STEEL
PROPRIETA' MECCANICHE MECHANICAL PROPERTIES		SECONDO ACCORDING TO
		ISO 898 - 1
CLASSE CLASS		10.9
TOLLERANZE TOLERANCES		SECONDO ACCORDING TO
		ISO 4759-1 CAT A - B**

d	M8	M10	M12	M12	M14	M16	M18	M20	M24
p	1	1,25	1,25	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2
s	13	17	19	19	22	24	27	30	36
k	5,3	6,4	7,5	7,5	8,8	10	11,5	12,5	15
e min	14,38	18,9	21,1	21,1	24,49	26,75	30,14	33,53	39,98
b ≤ 125	22	26	30	30	34	38	42	46	54
b 125 + 200	28	32	36	36	40	44	48	52	60
b > 200						57	61	65	73

l	Kg								
l = LUNGHEZZA / LENGTH	30	35	40	45	50	55	60	65	70
30									44,00
35	19,1	33,9	46,6						
40	21,1	37,1	51,0						
45	23,0	40,2	56,4		79,0				
50	25,0	43,4	60,8	60,8	84,5	111			
55	27,0	46,5	65,3		90,1	119			
60	28,9	49,6	69,8	69,8	95,7	127	169	216	
65	30,9	52,8	74,3		101	135	179		
70	32,9	55,8	78,8		107	143	189	240	354
75	34,8		83,3		112		199		
80	36,8	62,2	87,8		118	159	209	265	410
90	40,7	69,4	96,7		129	175	229	290	445
100	44,7	75,7	106,1		140	191	249	314	481
110	48,6	82,0	115,3		152	217	269	339	517
120		88,2	124,5		164	233	289	363	552
130		94,4	133,7		176	249	308	387	588
140		100,6	142,8		188	265	328	412	623
150			152		200	281	348	437	659
160						296	368	461	
170						312	388	486	
180						328	408	510	
190						344		535	
200						360		560	
210						380			
220						400			
230						420			
240						440			
260						460			