



Tox-Duebel-Technik GmbH & Co. KG
72505 Krauchenwies-Ablach
info@tox.de - www.tox.de

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

АНКЕР – SZ – S - сегментен, за тежки закрепвания, поцинкован, с болт



за употреба виж маркирания символ

Характеристики:

- с европейско техническо одобрение, Опция 1 на ЕТА
- направени от галванизирана, поцинкована стомана
- подходящ за закрепване на стоманени конструкции, рафтове, подпори, подвижни стълби, конзоли, тръбопроводи
- за бетон без пукнатини: за ронлив и не ронлив бетон с показатели - $\geq B25$ и $\leq B55$; $\geq C20/25$ и $\leq C50/60$

Размери – виж стр. 2

Schwerlastanker SZ-S


Boulons d'ancrage fixations lourdes SZ-S

SZ-S Heavy duty anchors

Fijaciones para carga pesada SZ-S

Ancoraggio per carichi pesanti SZ-S

Art. Nr.	EAN -40- 00909	SZ-S			
SZ-S	1 x 	2	RG V		
032 100 02	135 229	10/10	50 (M 6/10/70)		
032 100 03	135 236	10/30	50 (M 6/30/90)		
032 100 12	135 328	12/10	50 (M 8/10/80)		
032 100 13	135 335	12/30	50 (M 8/30/100)		
032 100 14	135 342	12/50	25 (M 8/50/120)		
032 100 22	135 427	15/15	25 (M10/15/100)		
032 100 23	135 434	15/25	25 (M10/25/110)		
032 100 24	135 441	15/45	25 (M10/45/130)		
032 100 32	135 526	18/10	20 (M12/10/110)		
032 100 33	135 533	18/20	20 (M12/20/120)		
032 100 34	135 540	18/40	20 (M12/40/140)		
032 100 43	135 632	24/20	10 (M16/20/140)		
032 100 44	135 649	24/50	10 (M16/50/170)		
SZ-S	10 x 	0	RG I		
032 700 03	136 431	10/30	2 (M 6/30/90)		
032 700 13	136 479	12/30	2 (M 8/30/100)		
032 700 23	136 516	15/25	2 (M10/25/110)		

 Ø mm				
d0/df	h1 ≥ mm	hef ≥ mm	tfix ≤ mm	
10/12	65	50	10	
10/12	65	50	30	
12/14	80	60	10	
12/14	80	60	30	
12/14	80	60	50	
15/17	95	71	15	
15/17	95	71	25	
15/17	95	71	45	
18/20	105	80	10	
18/20	105	80	20	
18/20	105	80	40	
24/20	130	100	20	
24/20	130	100	50	
10/12	65	50	30	
12/14	80	60	30	
15/17	95	71	25	

do = Ø im Baustoff
do = Ø dans le matériau de construction
do = Ø in the building material
do = Ø en el material de construcción
do = Ø del materiale edile

df = Ø im Anbauteil (Gegenstand)
df = Ø dans la pièce à fixer (objet)
df = Ø in the part to be mounted (object)
df = Ø en la parte anexa (Objeto)
df = Ø nel pezzo supplementare (oggetto)

d 0 – Φ в строительния материал