

Двускоростна ударна бормашина

BUR2 350E



- Електроника за предварителен избор на оборотите
- Превключвател с плавно регулиране на оборотите
- Синхронизирана двускоростна предавка
- Бутон за застопоряване на прекъсвача
- Реверс
- Висок въртящ момент
- Предпазен механичен съединител
- Превключвател на ударното действие
- Редукторна кутия от магнезиева сплав
- Затворена ръкохватка за сигурност и удобство
- Самоизключващи се четки
- Двойна изолация



Технически данни

Максимален диаметър на свредлото за:

- бетон	mm	16 / 10
- стомана	mm	16 / 10
- цветни метали	mm	20 / 13
- дърво	mm	45 / 20
Макс. размер на боркороната:	mm	152
Обороти на празен ход:	min ⁻¹	0–800 / 0–2000

Максимален брой на ударите:	min ⁻¹	36000
Максимален въртящ момент:	Nm	65
Присъединителна резба на вретеното:	UNF	1/2"-20
Обхват на патронника:	mm	3-16
Диаметър на присъединителната шийка:	mm	43
Максимален диаметър на винт за дърво:	mm	Ø8, L=100
Тегло:	kg	3.5
Напрежение:	V	230V~50Hz
Консумирана мощност:	W	1010

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com