

## ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

### БОРМАШИНА С МАГНИТНА СТОЙКА КОМПЛЕКТ

### **MAGPRO 75 / 4S Swivel base**



#### Характеристики:

- точно и прецизно позициониране на мястото за пробиване, дори в трудни условия на работа
- въртящият ротационен механизъм позволява 15 ° позициониране към двете противоположни страни и надлъжно отместване от 20 мм.
- 4и скорости на пробиване с фрези с размери: **Ø 12 - 75 mm**
- МТ 3 адаптор
- 2е посоки/направления за пробиване и проникване

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Макс. Ø на пробиващата фреза            | <b>12 - 75 mm</b>                                              |
| Макс. Ø на движещата/завъртаща фреза    | <b>16 mm</b> по избор, незадължителен                          |
| Ъглово позициониране                    | <b>15 °</b> в двете посоки – наляво/надясно                    |
| Надлъжно отместване                     | <b>± 20 mm</b>                                                 |
| Единичен удар                           | <b>100 мм.</b>                                                 |
| Вид опашка на фрезата                   | <b>19mm Weldon / MT3, 32mm Weldon</b> по избор                 |
| Входяща мощност                         | <b>1.800 W / 230V</b>                                          |
| Скорост / пълна скорост при натоварване | <b>210 / 120 rpm 270 / 160 rpm 410 / 290 rpm 530 / 310 rpm</b> |
| Магнитна адхезия/залепване              | <b>32.000 N</b>                                                |
| Тегло                                   | <b>24,80 kg</b>                                                |