



Разпределител Festo механичен за монтаж на табло 3.5-8 bar, 1/8", 120 л/мин, SVS-3-1/8



Белег	Стойност
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Тип на задействане	механичен
Стандартен номинален дебит	120 l/min
Работно налягане	3.5 ... 8 bar
Конструкция	Бутало-седло
Тип на ресет	механична пружина
Принцип на уплътняване	мек
Монтажна позиция	по избор
Тип управление	с предупреждение
Посока на протичане	нереверсивен
Забележка за принудителното динамизиране	Честота на превключване - най- малко веднъж седмично
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Сила на задействане	8 N
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	G1/8
Пневматичен извод 2	G1/8
Пневматичен извод 3	G1/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material cover	POM
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	Алуминий

Продукт: [Разпределител Festo механичен за монтаж на табло 3.5-8 bar, 1/8", 120 л/мин, SVS-3-1/8](#)

Категория: [Пневматични задвижвания](#)

Марка: [Festo](#)

Тип: [Разпределител Festo](#)